

Secvest Funk-Außenbewegungsmelder

Art.-Nr. FUBW50020

Seite 1 von 2



Aufgrund seiner Funktechnologie, ermöglicht der Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit dual PIR-Element, eine einfache und drahtlose Montage im Außenbereich. Der Melder reagiert auf jede Art von Wärmebewegung und meldet diese an eine Alarmzentrale oder ein Videoüberwachungssystem.

Die integrierten PIR-Elemente lassen sich um 180° schwenken und 90° neigen, sodass der Melder an nahezu jedem Ort eingesetzt werden kann. Ungeeignet für die Montage sind alle Stellen gegenüber Wärmequellen. Montieren Sie Ihren Bewegungsmelder ebenfalls nicht in die unmittelbare Nähe von Netzleitungen, Gasleitungen oder elektronischen Geräten, die bei längerem Betrieb Wärme erzeugen.

Der Blickwinkel des Außenbewegungsmelders beträgt 10°-70°, die Erfassungsreichweite - je nach Montagehöhe - bis zu 30 Meter.

Technologien

- Außenbewegungsmelder zur Perimeterüberwachung
- Integrierbar in Alarm- und Videoüberwachungssysteme
- Dual-PIR-Element
- Erfassungsreichweite bis zu 30 m
- Schutzklasse IP55

Technische Daten - Secvest Funk-Außenbewegungsmelder

Abmessungen	(BxHxT) 155x120x115 mm
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	155 mm
Bruttogewicht	0,88 kg

Secvest Funk-Außenbewegungsmelder

Art.-Nr. FUBW50020

Seite 2 von 2

Technische Daten - Secvest Funk-Außenbewegungsmelder

Detektionsverfahren	Wärmeerkennung
Erfassungsbereich Melder (m)	10 – 30 m
Funkfrequenz	868 MHz
Gehäusematerial	Polyethylen HDPE
Höhe	120 mm
Impulswahlschalter	Ja
Länge	115 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	75 %
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Modulation	FM
Nettogewicht	0,75 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	55
Sensortyp	Unabhängige Dual-PIR-Einheit
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, PL, SE, ES
Statusanzeige	LED
Umweltklasse	III