

# Tag/Nacht Mini Außen-Domekamera

Art.-Nr. TVCC34010

Seite 1 von 2

## Dezente Überwachung im Innen- oder Außenbereich

Die analoge Tag-/Nachtsicht Außen-Domekamera ist besonders zur Erweiterung des 4-Kanal-Rekorders TVVR30004 und des Videoüberwachungssets TVVR30104 geeignet. Sie besticht durch ihr schlichtes Design und die hohe Schutzklasse (IP66), durch die sie im Innen- wie im Außenbereich betrieben werden kann. Die Kamera verfügt über integrierte IR-LEDs für den 24/7 Einsatz bei Tag und Nacht.

Mit der hohen, detailgetreuen Auflösung von 600 TVL liefert sie exakte Videobilder, die eine genaue Personenerkennung zulassen.

## Flexible Montagemöglichkeiten

Mit dem mitgelieferten 20 m Kombikabel und Netzteil ist eine schnelle und einfache Montage gewährleistet.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

## Technologien

- Kompakte Tag-/Nachtsicht Außen Dome Kamera
- Vielseitige Anbringungsmöglichkeit der Kamera – ob drinnen oder draußen
- Schlichtes Design und hohe Schutzklasse (IP66)
- Hohe detailgetreue Auflösung dank 600 TVL
- Inkl. 1 x 20 Meter Koaxialkabel
- Ideal zur Erweiterung von TVVR30004 oder TVVR30104

## Technische Daten - Tag/Nacht Mini Außen-Domekamera

Abmessungen	59 x 83 x 90 mm
Anschlüsse	Videosignal (BNC), Spannungsversorgung (DC)
Artikelgewicht	0.4 kg
Artikelprogramm	Performance
Bildaufnehmer	1/3" DIS
Bildelemente (effektiv)	720 (H) x 480 (V) px
Breite	83 mm
Brennweite	3,6 mm
Durchmesser	59 mm
Electronic-Shutter	1/25 ~ 1/15.000 Sek.
Facettenfarbe	weiß
Funkstandard	Nein

# Tag/Nacht Mini Außen-Domekamera

Art.-Nr. TVCC34010

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Tag/Nacht Mini Außen-Domekamera

Gegenlichtkompensation	Ja
Gerätebauform	Dome
Horizontaler Blickwinkel	68,4 °
Höhe	90 mm
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	10 m
Kameratyp	Tag/Nacht - Außenkamera
Länge	59 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Montageart	Wand/Decke
Neu	Nein
Objektiv	Fix
Produktgruppe	Video
Rauschunterdrückung	> 52 dB
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung DC	12 V
Stromaufnahme	420 mA
TVL	600
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Cut Filter
Tiefe	59 mm
Videosystem	PAL / NTSC
WEEE-Gruppe	09