

Privest Funk-Alarmanlage – Zentrale Deutsch

Art.-Nr. FUA30010

Seite 1 von 3



Maximale Zuverlässigkeit bei minimalem Installationsaufwand

Die Privest Funk-Alarmzentrale bietet zuverlässige Funkfunktionalität bei benutzerfreundlicher Bedienung. Mit 33 Zonen (32 Funk-, 1 Draht-Zone) und 4 programmierbaren Ausgängen ist die Funk-Alarmzentrale das Herzstück der Privest Funk-Alarmanlage. Die AM-Funktechnologie arbeitet auf einer speziell für Funkalarmanlagen reservierten Frequenz innerhalb des 868 MHz-Bandes. Durch die sprachgestützte Menüführung (deutsch) ist die Programmierung und Bedienung sehr einfach. Im Ereignisfall werden die Bewohner über den integrierten Piezo-Signalgeber vor sämtlichen Gefahren wie Feuer, Wasser, Einbruch oder bei Notfällen gewarnt. Zusätzlich kann über ein integriertes Sprachwählgerät (AWAG) Kontakt zu einer Notrufleitstelle oder zum Beispiel einem Handy hergestellt werden.

Technologien

- Einfache Selbstmontage dank Installationsvideo
- Integriertes Sprachwählgerät
- Einfache Erweiterbarkeit
- Hohe Reichweite
- Kompaktes Gehäuse

Technische Daten - Privest Funk-Alarmanlage – Zentrale Deutsch

Abmessungen	(BxHxT)240x190x48 mm
Akkutyp	6 x 1,2 V AA Alkali Ni Mh 2200 mAh
Anschlüsse	Analog (PSTN), Stromanschluss, Programmieranschluss, Klemmterminal, Batterieaufnahme
Anzahl Benutzer	34
Anzahl Drahtzonen	1
Anzahl Ereignisse	256
Anzahl Fernbedienungen	8

Privest Funk-Alarmanlage – Zentrale Deutsch

Art.-Nr. FUAA30010

Seite 2 von 3

Technische Daten - Privest Funk-Alarmanlage – Zentrale Deutsch

Anzahl Funkzonen	32
Anzahl Sabotage-Meldergruppen	1
Anzeige	Alphanumerisches Display, 2-zeilig
Artikelgewicht	1.053 kg
Ausgänge	2 Relaisausgänge, 2 Transistorausgänge, 1 Signalgeberausgang
Bedienung	Über Funk-Fernbedienung, lokal, Funk-Schlüsselschalter und Funk-Bedienteil
Breite	240 mm
DSL-Überwachung	Nein
Ereignisspeicher	Ja
Fernwartung	Ja
Funk vernetzt	Ja
Funkalarm-Bandbreite	Breitband
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	190 mm
Integrierte Sirene	Ja (90 dB (A) @ 1 m)
Kommunikation/Alarmierung	Integriertes analoges Sprachwahlgerät
Länge	48 mm
Max. Anzahl Bedienteile	2
Max. Anzahl Meldergruppen	33
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Ladezeit Akkus	24 h
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Max. Notstrom-Laufzeit	12 h
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Menüführung	Sprachgeführt
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	AM
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Netzteil	Extern

Privest Funk-Alarmanlage – Zentrale Deutsch

Art.-Nr. FUA30010

Seite 3 von 3

Technische Daten - Privest Funk-Alarmanlage – Zentrale Deutsch

Neu	Nein
Notstromversorgung	Ja
Programmierung 1	Softwareprogrammierung
Sabotageüberwachung	Ja
Schaltausgänge	5
Schnittstelle extern	Ja
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	9 V
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	Deutsch
Sprache OSD	Deutsch
Sprache Verpackung	Deutsch
Stromaufnahme	113 mA
Teilbereiche/Überwachungsbe- reiche	3
Tiefe	48 mm
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
Verschlüsselung	Ja
WEEE-Gruppe	09