

Secvest Funk-Außensirenen-Paket

Art.-Nr. FUSG50020

Seite 1 von 3

Technologien

- Empfohlen bei zu geringer Signalstärke im Außenbereich
- Robuste, wetterfeste Außensirene
- Xenon-Blitztechnologie
- Netzbetrieb und notstromversorgt

Technische Daten - Secvest Funk-Außensirenen-Paket

Artikelgewicht	3.615 kg
Leistung	1.5 W
Leuchtmittel	Xenon
Mechanischer Schutz	Nein
Montageart	Aufbau
Neu	Nein
Produktgruppe	Sirene & Signalgeber
Schalldruck	105 dB
Stromaufnahme	225 mA
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
Zertifizierungen	F&P

Technische Daten - Kompaktalarmierung im Stahlgehäuse

Abmessungen	(BxHxT)315 x 200 x 50 mm
Artikelgewicht	1.95 kg
Blinkfrequenz	1 Hz
Breite	315 mm
Facettenfarbe	weiß
Funkstandard	Ja
Gehäusematerial	Stahl
Höhe	200 mm
Leistungsaufnahme	5.16 W
Leuchtfarbe	Rot
Leuchtmittel	Xenon
Länge	50 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Montageart	Aufbau

Secvest Funk-Außensirenen-Paket

Art.-Nr. FUSG50020

Seite 2 von 3

Technische Daten - Kompaktalarmierung im Stahlgehäuse

Montageort	Innen- und geschützter Außenbereich
Neu	Nein
Notstromversorgung	1200 mAh Akku (BT2012) optional
Produktgruppe	Sirene & Signalgeber
Sabotageüberwachung	Wand-/Deckelkontakt und Kabel
Schalldruck	116 dB
Schutzart IP	34
Spannungsversorgung DC	12 V
Spannungsüberwachung	Ja
Stromaufnahme	430 mA
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
EAN	4043158013733

Technische Daten - Funk-Universalmodul

Abmessungen	(BxHxT)122x208x42 mm
Akkutyp	6V DC, 1.2Ah
Anschlüsse	4 x Transistorrelais (NO/NC) max. Schaltleistung 500mA, 24 VDC, R=2 / 1 x RJ12 zur Ansteuerung der Sirene
Anzahl Räume / Gruppen	8
Anzeige	10 LEDs
Artikelgewicht	0.4 kg
Breite	122 mm
Facettenfarbe	weiß
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	208 mm
Kompatibel zu	Secvest, Terxon
LED Anzeige	Ja
Leistungsaufnahme	0.84 W
Länge	42 mm
Max. Notstrom-Laufzeit	12 h
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m

Secvest Funk-Außensirenen-Paket

Art.-Nr. FUSG50020

Seite 3 von 3

Technische Daten - Funk-Universalmodul

Mechanischer Schutz	Nein
Modulation	FM
Montageart	Aufputz
Neu	Nein
Notstromversorgung	Ja
Sabotageüberwachung	Ja
Spannungsversorgung DC	12 V
Spannungsüberwachung	Ja
Stromaufnahme	70 mA
Tiefe	42 mm
Touchpanel	Nein
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
Zonenabschluss	EOL, CC
EAN	4043158057614

Technische Daten - Internationales Steckernetzteil 13,8 V/1,75 A (Litze)

Abmessungen	(B x H x T) ca. 46 x 80 x 38 mm
Artikelgewicht	0.175 kg
Ausgangsspannung DC	13,8 V
Eingangsspannung AC	230 V
Gehäusematerial	ABS (weiß)
Kabellänge	1.5 m
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Montageart	Steckdose
Neu	Nein
Produktgruppe	Zubehör
Spannungsversorgung AC	100 - 240 V
Spannungsversorgung DC	13,8 V
Stromaufnahme	1.75 mA
WEEE-Gruppe	09
EAN	4043158067521