

# Tube Kameramodul mit 2,8 mm Objektiv für IPCS10020

Art.-Nr. IPCS10001

Seite 1 von 2

Das Kameramodul in Tube-Bauform ist ein benötigtes Zubehör für den Dual Flex Encoder IPCS10020. Das Mini-Modul misst nur 50 x 26 mm und verfügt über ein 8 m Kabel zum Anschluss an den Encoder, welches nach hinten wegeführt wird. Mit einem Blickwinkel von 92,5° bietet das 2,8 mm Objektiv eine gute Übersicht über ganze Räume.

## Dezente Überwachung mit Halterarm

Das winzige Kameramodul, kaum größer als ein Feuerzeug, eignet sich optimal zur unauffälligen Überwachung. Es wird mittels beiliegendem Halterarm an der Wand oder Decke angebracht. Damit kann es an unterschiedlichsten Orten montiert werden, etwa hinter einer Ladentheke, hängend an einer Deckenleiste usw.

## Rechtlicher Hinweis:

Die Rechtslage für eine verdeckte Überwachung kann je nach Land und Bundesland stark variieren. Bitte klären Sie vor der Installation die an Ihrem Montageort gültigen Bestimmungen.

## Technologien

- HD 720p Auflösung: 1280 x 720
- 2,8 mm Miniaturobjektiv
- Blickwinkel: 92°
- 8 m Kabellänge
- Optimal geeignet zur diskreten Videoüberwachung
- Inklusive passender Halterung

## Technische Daten - Tube Kameramodul mit 2,8 mm Objektiv für IPCS10020

Abmessungen	26x50 mm
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Artikelgewicht	0.286 kg
Auflösungsmodi	720p
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS Sensor
Bildelemente (effektiv)	1280x960 px
Bildelemente (total)	1280x960
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	F2.0
Breite	26 mm
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	0.63 kg
Durchmesser	26 mm
Facettenfarbe	RAL9011

# Tube Kameramodul mit 2,8 mm Objektiv für IPCS10020

Art.-Nr. IPCS10001

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Tube Kameramodul mit 2,8 mm Objektiv für IPCS10020

Funkstandard	Nein
Gerätebauform	Tube
Horizontaler Blickwinkel	92 °
Höhe	37 mm
Kameratyp	Flexible Kamera
Kompatibel zu	IPCS10020
Kompatibel zu ABUS Link Station	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Nein
Max. Auflösung @ Bildrate	1280 x 720 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.028 lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0.028 lx
Montageart	Einbaumodul
Neu	Nein
Objektiv	Fix
Produktgruppe	Kamera
Schutzart IP	24
Tag-/Nachtumschaltung	Farbe/S-W
Tiefe	50 mm