

## 2 Netzwerk Außen-Domekamas + Zubehör

Art.-Nr. TVVR36021S

Seite 1 von 2

### Technische Daten - 2 Netzwerk Außen-Domekamas + Zubehör

|                            |                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarmierung                | E-Mail                                                                                            |
| Anschlüsse                 | 1 x RJ45, 1 x DC                                                                                  |
| Auflösungsmodi             | Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480                                         |
| Bewegungserkennung         | 8 Zonen                                                                                           |
| Bildaufnehmer              | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                        |
| Bildelemente (effektiv)    | 1280 x 960 px                                                                                     |
| Bildelemente (total)       | 1280 x 960 px                                                                                     |
| Bildrate                   | 25 fps @ 1280x960, 25 fps @ 1280x720                                                              |
| Brennweite                 | 4 mm                                                                                              |
| Electronic-Shutter         | 1/3 - 1/1000000 s                                                                                 |
| Gegenlichtkompensation     | BLC, DWDR                                                                                         |
| Horizontaler Blickwinkel   | 73,1 °                                                                                            |
| Höhe                       | 82 mm                                                                                             |
| IR-LEDs                    | 30                                                                                                |
| IR-Reichweite (bis zu)     | 10 m                                                                                              |
| Kameratyp                  | Tag / Nacht Außen Dome Kamera                                                                     |
| Leistungsaufnahme          | 7 W                                                                                               |
| Max. Auflösung @ Bildrate  | 1280 x 960 @ 25 fps                                                                               |
| Max. Betriebstemperatur    | 50 °C                                                                                             |
| Max. Luftfeuchtigkeit      | 95 %                                                                                              |
| Min. Betriebstemperatur    | -20 °C                                                                                            |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0,1 lx                                                                                            |
| Mindestbeleuchtung (IR)    | 0 lx                                                                                              |
| Mobiler Zugriff            | Ja                                                                                                |
| Nettogewicht               | 0,5 kg                                                                                            |
| Netzwerkanschluss LAN      | RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T                                                                      |
| Netzwerkanschluss WLAN     | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n                                                                     |
| Netzwerkamera Protokolle   | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour |
| ONVIF                      | Profile S                                                                                         |
| Privatzonen                | 4                                                                                                 |
| Rauschunterdrückung        | DNR                                                                                               |
| Schutzart IP               | 66                                                                                                |
| Software                   | ABUS VMS Express, IPCam App                                                                       |
| Spannungsversorgung DC     | 12 V                                                                                              |
| Sprache Anleitung          | DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE                                                               |
| Sprache OSD                | DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE                                                               |
| Sprache Verpackung         | DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE                                                               |

# 2 Netzwerk Außen-Domekamas + Zubehör

Art.-Nr. TVVR36021S

Seite 2 von 2

## Technische Daten - 2 Netzwerk Außen-Domekamas + Zubehör

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Stromaufnahme         | 580 mA                                                        |
| Tag-/Nachtumschaltung | Elektromechanischer IR-cut Filter, Farbe/S-W                  |
| Technologie           | IP                                                            |
| Unterstützte Browser  | Mozilla Firefox, Safari, oder Internet Explorer 6.x und höher |
| Verschlüsselung       | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS               |
| Verstärkerregelung    | AGC                                                           |
| Videokomprimierung    | H.264, MJPEG                                                  |
| Videosystem           | IP                                                            |
| Weißabgleich          | AWB                                                           |
| Zertifizierungen      | CE, RoHS, Reach                                               |