

# 5-Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR)

Art.-Nr. NVR10010

Seite 1 von 3



## Live und Aufzeichnung, komfortabel und flexibel

Der ABUS Netzwerkvideorekorder (NVR) zeichnet Videostreams von bis zu 5 Kameras stabil und zuverlässig auf. Eine einfache und flexible Bedienung zeichnet die ABUS NVRs aus und ist als Aufzeichnungslösung skalierbar in jedliches Projekt integrierbar.

## Komfortable Inbetriebnahme

Das Einrichten der Kameras im Rekorder funktioniert im Handumdrehen dank dem intuitiven Installationsassistenten, das übersichtliche Menü erlaubt eine einfache und schnelle Programmierung. Alle ABUS Kameras sind per Protokoll tiefenintegriert und bieten daher vollen Funktionsumfang.

## Freie Auswahl beim Bedienen

Das lokale Menü der Liveansicht ist übersichtlich und selbstsprechend gestaltet. Wahlweise kann der Zugriff auf den Rekorder auch via Web-Browser, ABUS CMS Software oder App stattfinden.

## ABUS Link Station

Die ABUS NVRs unterstützen den Dienst ABUS Link Station. Dieser erlaubt die leichte Einrichtung in der App, der Zugriff auf den NVR aus dem Internet erfolgt ohne aufwändiges Portforwarding. Weiterhin bietet der Dienst eine Lösung, sollte am Standort nur eine IPv6 Internetadresse vorliegen.

## Technologien

- Liveansicht und Aufzeichnung von bis zu 5 IP-Kameras @ 8 MPx (4K)
- Performanter Netzwerk Datendurchsatz mit bis zu 316 MBit/s (60 MBit/s in / 256 MBit/s out)
- Einfache Bedienung lokal am Gerät, via Webbrowser, ABUS CMS Software oder App
- Lokaler Monitorausgang unterstützt bis zu 8 MPx (4K) Auflösung
- Manuelle oder gesteuerte Aufzeichnung nach Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarmeingang oder VCA
- Unterstützt H.264 und H.265 (inkl. Dynamisches GOP)
- Aufzeichnung auf bis zu 2 SATA Festplatten

# 5-Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR)

Art.-Nr. NVR10010

Seite 2 von 3

## Technische Daten - 5-Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR)

|  |   |
|--|---|
| Abmessungen  | 380 x 315 x 50 mm   |
| Alarimeingänge (NO/NC)   | 4   |
| Alarmierung  | Akkustisches Warnsignal, OSD-Signal, E-Mail, CMS, Alarmausgang  |
| Ansichten  | 1 / 4 / 6 / 8 / 9   |
| Anwendungszweck  | Allgemeine Überwachung  |
| Anzahl Benutzer  | 31  |
| Anzahl HDDs  | 2   |
| Anzahl Kanäle  | 5   |
| Audio  | Line In: 1 x Cinch (2,0 V s-s, 1000 Ω) – nur für Netzwerkübertragung, Audio Out: 1 x Cinch (600 Ω)      |
| Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera                         | 12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 2 MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25 fps                             |
| Auflösung HDMI Ausgang   | 4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz |
| Auflösung VGA Ausgang  | 1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz   |
| Aufnahmemodi   | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarimeingang, VCA   |
| Aufzeichnungsdauer bei 1080p @ 2 Mbit/s                          | 238   |
| Aufzeichnungsdauer bei 6 MPx @ 8 Mbit/s                          | 60  |
| Benutzerstufen   | 3   |
| Breite   | 380 mm  |
| Datensicherung   | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0  |
| Gesamtbilddate (PAL)   | 125   |
| Gleichzeitiger Netzwerzkzugriff                                  | 128 Kameraverbindungen  |
| HDMI Out   | Ja  |
| Höhe   | 50 mm   |
| Kompatibel zu ABUS Link Station                                  | Ja  |
| Leistungsaufnahme  | 15 W  |
| Leistungsaufnahme inkl. HDD                                      | 40 W  |
| Leistungsfähigkeit Dekodierung (Lokale Liveansicht & Wiedergabe) | 4 x 6 MPx / 8 x 3MPx / 16 x 1080p / 32 x 720p   |
| Loi Sarkozy konform (nur gültig für FR)                          | Ja  |
| Länge  | 315 mm  |
| Max. Betriebstemperatur  | 55 °C   |
| Max. Luftfeuchtigkeit  | 90 %  |

# 5-Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR)

Art.-Nr. NVR10010

Seite 3 von 3

## Technische Daten - 5-Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR)

|   |  |
|---|--|
| Min. Betriebstemperatur                   | -10 °C   |
| Mobiler Zugriff                           | ABUS Link Station Lite / Pro (Apple iOS & Android)   |
| Monitorausgänge                           | 1 x VGA, 1 x HDMI                                    |
| Multi-Monitor Funktion                    | Ja   |
| Nettogewicht                              | 1 kg   |
| Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output) | 316 MBit/s (60 MBits/256 MBits)                      |
| Netzwerkanschluss                         | 1 x RJ45 10/100 /1000 Mbps                           |
| Netzwerkfunktionen                        | Live-Ansicht, Wiedergabe, Datenexport, Einstellungen |
| Netzwerkkameras                           | ABUS Netzwerkkameras, 3rd-Party (abus.com), RTSP     |
| PTZ Steuerung                             | Über Netzwerk  |
| Produktsicherheitsupdates mindestens bis  | 2026-05-01   |
| RAID                                      | Nein   |
| RS-485-Schnittstelle                      | 0  |
| Relaisausgang                             | 1 (Belastbarkeit: 12 V DC/1 A)                       |
| Software                                  | ABUS CMS Software, Integrierter Web-Server           |
| Spannungsversorgung DC                    | 12 V   |
| Speichermedium                            | 2 x SATA HDD (bis zu 16 TB pro HDD)                  |
| Sprache OSD                               | DE, EN, FR, NL, DK                                   |
| Steuerung                                 | USB-Maus   |
| Suchmodi                                  | Ereignis, Datum & Zeit, Smart-Search, VCA            |
| Technologie                               | IP   |
| Videokanäle Analog                        | 0  |
| Videokanäle Gesamt                        | 5  |
| Videokanäle HD-SDI                        | 0  |
| Videokanäle HD-TVI                        | 0  |
| Videokanäle IP                            | 5  |
| Videokomprimierung                        | H.264, H.265 (inkl. Dynamisches GOP)                 |