

Secvest Key A:30/I:30mm

Art.-Nr. FUK53030

Seite 1 von 2



Aktivierung und Deaktivierung im Handumdrehen

Der Secvest Key ist ein Funkzylinder, der die Alarmanlage beim Auf Sperren automatisch deaktiviert, beim Absperren aktiviert und den Status der Alarmanlage akustisch signalisiert. Einfache Bedienung per Knopfdruck Ist der Funkzylinder in das System eingelernt, genügt das gewohnte "Tür aufschließen" zum Deaktivieren der Anlage. Zur Aktivierung muss vor dem Abschießen nur der Knopf am Tür-Drehknauf gedrückt werden. Ohne Knopfdruck wird lediglich die Tür abgesperrt. Sicherheit plus Komfort Der ABUS Wavy Line pro Zylinderprofil sorgt für Top-Sicherheit. Ferner schützt die codierte Profilrippe mit Sperrkugel vor unbefugten Öffnen der Tür durch Picking. Dank vertikaler Schlüsselführung und Wendeschlüssel-Technik schließt der stabile, formschöne Schlüssel in jeder Zylinderlage leicht.

Hinweis: Der Secvest Key ist in verschiedenen Längen passend für DIN-gerechte Einsteckschlösser erhältlich. Stellvertretend für die unterschiedlichen Maße ist hier der Secvest Key A:30/I:30 mm dargestellt.

Sichere Funkkommunikation

Dieses Produkt ist gemeinsam mit der Funkalarmanlage Secvest und der Secvest Touch durch ein sicheres Funkkommunikationsverfahren vor sog. Replayangriffen geschützt. Dieses Verfahren zum Schutz vor Manipulation durch Dritte, übertrifft die Anforderungen der Sicherheitsnorm „DIN EN 50131-1 Grad 2“.

Hinweis: Das Produkt ist nur mit der Secvest Zentrale FUAA5xxxx einsetzbar.

Technologien

- Aktivieren/Deaktivieren der Secvest Zentrale bequem über das Schließen der Haustür
- Akustische Statusrückmeldung
- ABUS Qualitätszylinder gegen Lock-Picking
- Ein-Knopf-Bedienung
- Diverse Außen- und Innenmaße erhältlich
- Verwendet eine sichere Funkkommunikation zur Secvest und Secvest Touch

Technische Daten - Secvest Key A:30/I:30mm

Abmessungen Knauf	55 x 42 mm
Abmessungen Zylinder	Eurozylinder: Innen 30mm, Außen 30mm mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Anzeige	Ja
Batterie - Typ	3 V CR2 Lithium Batterie (FU2990)

Secvest Key A:30/I:30mm

Art.-Nr. FUK53030

Seite 2 von 2

Technische Daten - Secvest Key A:30/I:30mm

Batterie - max. Batterielebensdauer	1 Jahr(e)
Breite	42 mm
EN	Grad 2
Farbe	Silber
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Kompatibel zu	Secvest
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Nettogewicht	0,1 kg
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Tiefe	115 mm
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne