

# [EOL]CodeLoxx Alarm AEBasic Ziffernring Security

Art.-Nr. CLX-LCA-AFP-10

Seite 1 von 2



Dieser hochwertige, elektronische Zylinder der CodeLoxx Serie steht für mehr Sicherheit, Kontrolle und Komfort beim Zutritt. Die Bedienung erfolgt wahlweise über den innovativen Ziffernring oder wie gewohnt über den ABUS Seccor Chip-Schlüssel. Beim Ziffernring lässt sich der 4- bis 6-stellige Code durch Drehen und Drücken eingeben. Dies ermöglicht ein schlüsselfreies Leben und ein Plus an Sicherheit im Falle von Schlüsselverlust oder zugefallener Türe. Besonderer Vorteil dieses Zylinders ist das Funkmodul im Innenknauf, das in Kooperation mit der Auswerteeinheit AEBasic eine besonders einfache Bedienung der Alarmanlage erlaubt. Die Protokoll- und Zeitfunktion ermöglicht die Speicherung von Ereignissen und die Vergabe von Rechten in Abhängigkeit von Uhrzeit oder Wochentag. Der Zylinder verfügt über eine zusätzliche Panzerung für noch mehr Schutz bei Einbruchversuchen. Das einzigartige modulare Verlängerungssystem garantiert maximale Flexibilität bei Installation, Einsatz oder baulichen Änderungen.

## Technologien

- Protokollierender elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser und Ziffernring zur Codeeingabe
- Für den Einsatz mit Auswerteeinheit AEBasic zur Scharf-/Unscharf-Schaltung
- Optische Signalisierung
- Hoher Manipulationsschutz am Zylinder durch ABUS Security Aufbohrschutz
- Mehr Komfort und Sicherheit an der Tür

## Technische Daten - [EOL]CodeLoxx Alarm AEBasic Ziffernring Security

|                              |                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                  | Außenknauf: L = 39 mm, Ø = 30 mm, Innenknauf: L = 49 mm, Ø = 33 mm                                            |
| Achslängen                   | 60 – 90, 90 – 120, 120 – 150 mm                                                                               |
| Anzahl Stellen Tastaturcodes | 4 bis 6 stellig                                                                                               |
| Anzahl Zyklen/Batterie       | 40.000                                                                                                        |
| Artikel-Kurzbezeichnung      | CLX-LCA-AFP-10                                                                                                |
| Aufbohrschutz                | Security                                                                                                      |
| Batterie - Typ               | CR2                                                                                                           |
| Durchmesser Außenknauf       | 30 mm                                                                                                         |
| Durchmesser Innenknauf       | 33 mm                                                                                                         |
| Einsatzbereiche              | Türen mit PZ-Einsteckschloß, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase) |
| Elektronik                   | AEBasic protokollierend                                                                                       |
| Ereignisspeicher             | 1000                                                                                                          |
| Farbe                        | Edelstahl                                                                                                     |
| Jahresprofile                | 6                                                                                                             |

# [EOL]CodeLoxx Alarm AEBasic Ziffernring Security

Art.-Nr. CLX-LCA-AFP-10

Seite 2 von 2

## Technische Daten - [EOL]CodeLoxx Alarm AEBasic Ziffernring Security

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kombi-Code                    | Ja                                                         |
| Lesertyp                      | Chipschlüsselleser und Ziffernring                         |
| Länge Außenknauf              | 39 mm                                                      |
| Länge Innenknauf              | 45 mm                                                      |
| Material                      | Edelstahl                                                  |
| Max. Anzahl Schließmedien     | 511                                                        |
| Max. Betriebstemperatur Außen | 60 °C                                                      |
| Max. Betriebstemperatur Innen | 60 °C                                                      |
| Min. Betriebstemperatur Außen | -20 °C                                                     |
| Min. Betriebstemperatur Innen | -10 °C                                                     |
| Modular verlängerbar          | Ja                                                         |
| Notbestromung möglich         | Ja                                                         |
| Notstromversorgung            | ESE (siehe allgemeines Zubehör)                            |
| Permanent Zutritt             | Nein                                                       |
| Programmierung                | Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM |
| Protokoll- und Zeitfunktion   | Ja                                                         |
| Schließmedien                 | ABUS Chipschlüssel, Codeeingabe über Ziffernring           |
| Schutzart IP Außen            | 42                                                         |
| Schutzart IP Innen            | 44                                                         |
| Signalisierung                | Optisch                                                    |
| Sonderausführung Achse        | Für Türen mit PZ-Lochung                                   |
| Spannungsversorgung DC        | 3 V                                                        |
| Sprache OSD                   | Deutsch                                                    |
| Standardlänge                 | Längenangabe bei Bestellung                                |
| Umweltbedingungen             | Temperatur min./ max.: -10/ 40, max. Luftfeuchtigkeit: 80% |
| Varianten                     | Europrofil                                                 |
| Wochenprofile                 | Nein                                                       |
| ZAAP                          | Nein                                                       |
| Öffnungszeit einstellbar      | zwischen 6 oder 12 Sekunden                                |