

ABUS Smart Security World WLAN Außen Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32520

Seite 1 von 3



Die ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Außenkamera mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion sorgt immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick

Der Aufnahmebereich ist über App steuerbar und verfügt über einen Schwenkbereich (rechts-links) von 270° und einen Neigebereich (hoch-runter) von 90° für eine 360° Rundumüberwachung. Die Kamera ist für den Außenbereich geeignet und verfügt über die Schutzklasse IP66.

Ereignisbenachrichtigung und mobiler Zugriff

Bedienung und Zugriff auf diese App-Kamera erfolgen ausschließlich über die App - ganz ohne PC, Web-Browser oder zusätzliche Software. Auf Wunsch werden Sie per E-Mail oder Push-Benachrichtigung über Vorfälle informiert und können einen Schnappschuss erstellen oder auf die dazugehörigen Videobilddaten per App zurückgreifen. Bewegungen innerhalb des Sichtfelds der Kamera lösen die Aufzeichnung auf der SD-Karte aus. Über die App haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial. Das Netzwerk wird durch die komprimierte Datenübermittlung kaum belastet.

Smart Security World Ready

Die ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Außenkamera ist Teil der Smart Security World und damit sowohl funktional, wie auch in die Smartvest Funk-Alarmanlage voll integriert - damit macht man schon bei der Installation keine Abstriche in Sachen Komfort und folgt man einfach der intuitiven Schritt-für-Schritt-Installation.

Hinweis zur Nachtsichtfunktion

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.

Technologien

- Zur effektiven Rundum-Überwachung im Außenbereich mit Schwenk-/Neige- und Presetfunktion

ABUS Smart Security World WLAN Außen Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32520

Seite 2 von 3

- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- Steuerbar per App mit 270° Schwenk- und 90° Neigebereich
- Kamerabewegung auf 3 individuell konfigurierte Positionen schnell und einfach steuerbar (3 Preset-Positionen)
- Robustes, wettergeschütztes Kameragehäuse (IP66)
- Geführte Schritt-für-Schritt-Installation per App (iOS, Android)
- Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)
- Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
- Integriertes Mikrofon zum Hören via App (abschaltbar)
- Geringe Belastung des Netzwerks dank starker Datenkompression (H.264 High Profile Kompression)

Technische Daten - ABUS Smart Security World WLAN Außen Schwenk-/Neige-Kamera

Abmessungen	(B x L x H) 205 x 140 x 155 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Anzahl Preset	3
Audio Bitrate	16 Kbit/s
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungserkennung
Basis Ereignis	Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/2,7" CMOS
Brennweite	4 mm
Bruttogewicht	1 kg
Farbe	weiß
Frequenzbereich	2,400 – 2,485 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Funktionen	Nachtsicht, Schwenk-neigbar, Zoom
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Horizontaler Blickwinkel	90 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	8 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	20 MHz
Kompatibel zu	Smartvest / SmartFriendsBox
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibilität	Smartvest Funk-System
Lautsprecher	Nein

ABUS Smart Security World WLAN Außen Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32520

Seite 3 von 3

Technische Daten - ABUS Smart Security World WLAN Außen Schwenk-/Neige-Kamera

Leistungsaufnahme	4,5 W
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 20fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	20
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mit App steuerbar	Ja
Nettogewicht	0,59 kg
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Optische Wellenlänge	850 nm
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Nein
Schutzart IP	66
Schwenk-/Neigebereich	270° Horizontal / 90° Vertikal
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	Micro-SD (128GB)
Standort	Außenbereich
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Stromversorgung	Netzteil
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Vertikaler Blickwinkel	45 °
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	2 Sek
Weißabgleich	AWB