

# ABUS Smart Security World WLAN Außen Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32520

Seite 1 von 3



---

Die ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Außenkamera mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion sorgt immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick

Der Aufnahmebereich ist über App steuerbar und verfügt über einen Schwenkbereich (rechts-links) von 270° und einen Negebereich (hoch-runter) von 90° für eine 360° Rundumüberwachung. Die Kamera ist für den Außenbereich geeignet und verfügt über die Schutzklasse IP66.

## Ereignisbenachrichtigung und mobiler Zugriff

Bedienung und Zugriff auf diese App-Kamera erfolgen ausschließlich über die App - ganz ohne PC, Web-Browser oder zusätzliche Software. Auf Wunsch werden Sie per E-Mail oder Push-Benachrichtigung über Vorfälle informiert und können einen Schnappschuss erstellen oder auf die dazugehörigen Videobilddata per App zurückgreifen.

Bewegungen innerhalb des Sichtfelds der Kamera lösen die Aufzeichnung auf der SD-Karte aus. Über die App haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial. Das Netzwerk wird durch die komprimierte Datenübermittlung kaum belastet.

## Smart Security World Ready

Die ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Außenkamera ist Teil der Smart Security World und damit sowohl funktional, wie auch in die Smartvest Funk-Alarmanlage voll integriert - damit macht man schon bei der Installation keine Abstriche in Sachen Komfort und folgt man einfach der intuitiven Schritt-für-Schritt-Installation.

## Hinweis zur Nachtsichtfunktion

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.

---

## Technologien

- Zur effektiven Rundum-Überwachung im Außenbereich mit Schwenk-/Neige- und Presetfunktion

# ABUS Smart Security World WLAN Außen Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32520

Seite 2 von 3

- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- Steuerbar per App mit 270° Schwenk- und 90° Neigebereich
- Kamerabewegung auf 3 individuell konfigurierte Positionen schnell und einfach steuerbar (3 Preset-Positionen)
- Robustes, wettergeschütztes Kameragehäuse (IP66)
- Geführte Schritt-für-Schritt-Installation per App (iOS, Android)
- Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)
- Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
- Integriertes Mikrofon zum Hören via App (abschaltbar)
- Geringe Belastung des Netzwerks dank starker Datenkompression (H.264 High Profile Kompression)

## Technische Daten - ABUS Smart Security World WLAN Außen Schwenk-/Neige-Kamera

Abmessungen	(B x L x H) 205 x 140 x 155 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Anzahl Preset	3
Audio Bitrate	16 Kbit/s
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungserkennung
Basis Ereignis	Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/2,7" CMOS
Brennweite	4 mm
Bruttogewicht	1 kg
Farbe	weiß
Frequenzbereich	2,400 – 2,485 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Funktionen	Nachtsicht, Schwenk-neigbar, Zoom
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerzkzugriff	3
Horizontaler Blickwinkel	90 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	8 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	20 MHz
Kompatibel zu	Smartvest / SmartFriendsBox
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibilität	Smartvest Funk-System
Lautsprecher	Nein

# ABUS Smart Security World WLAN Außen Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32520

Seite 3 von 3

## Technische Daten - ABUS Smart Security World WLAN Außen Schwenk-/Neige-Kamera

Leistungsaufnahme	4,5 W
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 20fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	20 %
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mit App steuerbar	Ja
Nettogewicht	0,59 kg
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Optische Wellenlänge	850 nm
Schutzart IP	66
Schwenk-/Negebereich	270° Horizontal / 90° Vertikal
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	Micro-SD (128GB)
Standort	Außenbereich
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Stromversorgung	Netzteil
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Vertikaler Blickwinkel	45 °
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	2 Sek
Weißabgleich	AWB