

ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx True WDR Dome-Kamera

Art.-Nr. HDCC72560

Seite 1 von 2

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx True WDR Dome-Kamera

Abmessungen	(∅ x H) 110 x 93,2 mm
Akkutyp	CR
Artikelgewicht	1.038 kg
Artikelprogramm	Performance
Auflösung	2 MP
Automatische Blendensteuerung	Nein
Basis Ereignis	Bewegungserkennung
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Bildeinstellungen	Helligkeit / Schärfe / Spiegeln / Smart IR
Bilddoptimierung	BLC / HLC / WDR
Blende	F1.2
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	1.691 kg
Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Facettenfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Gerätebauform	Dome
Horizontaler Blickwinkel	103,5 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	20 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kompatibel zu	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistungsaufnahme	3.2 W
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.01 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Neu	Nein
Objektivfassung	M12

ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx True WDR Dome-Kamera

Art.-Nr. HDCC72560

Seite 2 von 2

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx True WDR Dome-Kamera

Optische Wellenlänge	850
Privatzonen	4
Produktgruppe	Video
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	67
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache OSD	UK
Tag-/Nachtumschaltung	Auto / Manuell / Zeitplan
Verschlusszeit	1/25s - 1/50,000s
Videoausgang	1x BNC (HD-TVI)
WEEE-Gruppe	09
Weißabgleich	ATW / Manuell