



## AUF FUNK & DRAHT: ALARMANLAGE, MELDER & AKTOREN BELIEBIG KOMBINIEREN

Secvest plus Hybrid-Modul: mehr Reichweite und Applikationen.

Bis zu 2 Hybrid-Module per Funk in die Secvest einbinden, um die Reichweite und Anwendungen des Funk-Alarmsystems zu vervielfachen. So lassen sich etwa im Nachhinein neue Gebäudeteile bzw. Anbauten sichern.

Drahtalarm plus Secvest - Vorteil im Neubau:

Sind Draht-Komponenten gesetzt, bildet das Hybrid-Modul die Brücke zum Funkalarm. So werden etwa vorverdrahtete Fenster in Neubauten in die Secvest integriert. Und kommen Funkmelder in Gebäudeteilen zum Einsatz, die per Draht schlecht erreichbar sind.

Alarm, Video, Zutrittskontrolle und Mechatronik:

Das Hybrid-Modul macht Funk zu Draht und Draht zu Funk. Und aus der Alarmanlage ein kombiniertes Sicherheitssystem. Mit Einbindung des ABUS WLX Pro erhält das Gebäude ein elektronisches Türschloss bzw. Zutrittsmanagement - bei sicherem Ausschluss von Fehlalarmen. Zudem werden Mechatronik-Melder (inkl. mechanischem Schutz) sowie ABUS IP-Kameras per WLX Control oder Secvest Zentrale eingebunden. Die Bedienung erfolgt komfortabel per App.

Plus Haussteuerung:

Im Team mit Secvest und Hybrid-Modul lassen sich viele Szenarien der Gebäudeautomation (Smart Home) realisieren. Etwa die Steuerung von Garagentor, Beleuchtung oder Rollläden. Automatisch im Alarmfall, für schnelle Übersicht und Reaktion. Manuell per Zentrale, Bedienelement oder App - für Top-Komfort im sicheren und smarten Zuhause.

## Technologien

- Erweiterung der Secvest Funkalarmanlage um Drahtalarmkomponenten
- Integration von maximal zwei Hybrid-Modulen pro Secvest Zentrale per Funkanbindung
- Im Vollausbau Erweiterung um insgesamt 20 Drahtmelder und 8 Relaisausgänge
- Überwachung zusätzlicher Gebäudeteile und Einsatz in Neubauten
- Möglichkeit zur Integration des wAppLoxx Zutrittskontrollsystems

# Secvest Hybrid Modul

Art.-Nr. FUM050110

Seite 2 von 2

- Möglichkeit zur Steuerung der Beleuchtung, von Rollläden oder des Garagentors
- EN-Grad 2-fähig in Kombination mit der Secvest Funkalarmanlage und einer externen PSU

## Technische Daten - Secvest Hybrid Modul

Abmessungen	(BxHxT) 136x227x45 mm
Anzahl Drahtzonen	10 x FSL/DEOL oder 5 x CC
Art der Eingänge	Spannung
Ausgänge	4 x Relais (max. 24 V AC rms oder 30 V DC)
Breite	136 mm
Bruttogewicht	0,62 kg
EN	Grad 2
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	PC/ABS
Höhe	45 mm
Länge	227 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	75 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	500 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	500 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Montageart	Aufputz
Nettogewicht	0,48 kg
Programmierung	Über Web Server oder direkt an Zentrale
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	30
Spannungsversorgung DC	10,5 - 15 V
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE,EN,FR,NL,DK,IT
Stromaufnahme	100 mA
Umweltklasse	II
Übertragungsweg	Funk