

# Schnittstellenkonverter (RS232/RS485/RS422 -> TCP/IP)

Art.-Nr. TVAC23000

Seite 1 von 2



Bei diesem Schnittstellenkonverter handelt es sich um einen Seriell-IP-Konverter, auch Terminal Server oder Device Server genannt. Dieses Produkt ermöglicht Remote-Zugriff, Kontrolle und Management von jeglichen seriellen Geräten über ein IP Netzwerk oder das Internet. Es wird verwendet um serielle asynchrone Daten von einem RS232, RS422 oder RS485 Port in TCP/IP oder UDP Pakete zu konvertieren, sodass eine authentische serielle Kommunikation über das Ethernet ermöglicht wird.

## Technologien

- Universal Datenkonverter macht Ihr serielles Endgerät netzwerkfähig
- Unterstützt die gängigsten seriellen Schnittstellen RS232, RS422 und RS485
- Unterstützt die Datenbaudrate 1200 bis 115200 bps
- Unterstützt auto MDI / MDIX
- Unterstützt die Betriebsmodi TCP Server, TCP Client und UDP Mode

## Technische Daten - Schnittstellenkonverter (RS232/RS485/RS422 -> TCP/IP)

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Abmessungen             | (B x H x T) 67 x 110 x 27 mm                                |
| Anschlüsse              | 1 x RJ45, 1 x RS232 (DB9 männlich), 1 x RS485/RS422 (4-Pin) |
| Baudrate                | 1200 - 115200 bps Bd                                        |
| Breite                  | 67 mm                                                       |
| Funktionen              | TCP Server, TCP Client, UDP Mode                            |
| Gehäusematerial         | Aluminium                                                   |
| Höhe                    | 110 mm                                                      |
| Länge                   | 27 mm                                                       |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C                                                       |
| Max. Luftfeuchtigkeit   | 95 %                                                        |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C                                                        |
| Nettogewicht            | 0,18 kg                                                     |
| Netzwerkanschluss LAN   | 10/100 Mbit/s                                               |
| Spannungsversorgung DC  | 5 V                                                         |
| Sprache Anleitung       | DE, GB                                                      |
| Sprache Verpackung      | DE, GB, FR, NL, DK, IT                                      |

# Schnittstellenkonverter (RS232/RS485/RS422 -> TCP/IP)

Art.-Nr. TVAC23000

Seite 2 von 2

---

## Technische Daten - Schnittstellenkonverter (RS232/RS485/RS422 -> TCP/IP)

|               |        |
|---------------|--------|
| Stromaufnahme | 600 mA |
|---------------|--------|