

ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Komplettsset

Art.-Nr. TVVR33840T

Seite 1 von 4



Das Analog HD-Set für den Sofort-Einsatz

Enthält, was für eine Videoüberwachung in Full HD-Auflösung notwendig ist: 4 Analog HD-Kameras, 1 Rekorder inkl. Festplatte und 4 Kombikabel. Plus kostenfreier App, Web- und CMS-Software - designed und supportet in Deutschland. Der Rekorder inklusive 1-TB-Festplatte zeichnet die Videodaten der im Set enthaltenen 5MPx Analog HD Tube-Kameras auf. Insgesamt lassen sich bis zu 4 Analog HD-Kameras (bis zu 5MPx) und 4 kompatible IP-Kameras (bis zu 5-8MPx) parallel betreiben. Er unterstützt die gängigen analogen Video-Formate TVI, AHD, CVI sowie CVBS und eignet sich damit perfekt zum Upgrade bestehender analoger Systeme.

In wenigen Schritten ist der Hybrid-Rekorder komplett betriebsbereit und per Monitor und Maus bedienbar. Je nach Bedarf zeichnet er manuell auf sowie per Bewegungserkennung, hinterlegtem Zeitplan oder auf Dauer - dank H.265 Plus zum starken Komprimieren der Videodaten 6-fach länger als im Vergleich zu H.264. Mehrere Modi helfen bei der effizienten Suche und Wiedergabe. Der Zugriff erfolgt via lokaler Benutzeroberfläche, Web-Oberfläche, CMS-Software oder App - auch aus der Ferne.

Die ABUS Link Station-App für Smartphones/Tablets stellt den schnellen mobilen Zugriff auf den Rekorder sicher. Via verschlüsselter Ende-zu-Ende-Verbindung (E2E) - und ganz ohne Einstellungen am Router vorzunehmen. Mit der Lite-Version der App sind bis zu 60 Minuten Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe) pro Monat völlig kostenfrei. Die kostenpflichtige Pro-Version der App erlaubt den unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.

Technologien

- Komplettsset mit 8-Kanal Analog Hybrid Rekorder, vier 5Mpx Kameras, 1TB HDD, vier 30m Kombikabel
- Inkl. 5Mpx Kameras für den Innen- und Außenbereich
- Auflösung von 2560 x 1940 Pixeln (4:3 Format) bei 20 Bildern pro Sekunde und 98° Blickwinkel für mehr Details im Bild
- WDR (130 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht und stärksten Kontrasten
- Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter
- Flexibel einbinden: bis zu 4 Analog HD-Kameras mit 5 MPx und gleichzeitig 4 IP-Kameras mit bis zu 8 MPx. Bei Bedarf komplett mit IP-Kameras nutzen
- Nutzerfreundliche App, Web- & PC-Software zur Liveansicht und Wiedergabe der Videodaten
- Einfacher mobiler Zugriff mit der ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen

ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Komplettsset

Art.-Nr. TVVR33840T

Seite 2 von 4

- Inkl. 1 TB WD Purple Surveillance Festplatte für "Nonstop" Aufzeichnungen optimiert
- Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Komplettsset

Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	CR1220
Bauform	Tube
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Technologie	Analog HD

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Tube-Kamera

Abmessungen	(Ø x L) 70 x 158,6 mm
Anwendungszweck	Außen-/Innenbereich
Auflösung	5 MP
Automatische Blendensteuerung	Nein
Basis Ereignis	Bewegungserkennung
Batterie - Typ	CR
Bauform	Tube
Bildaufnehmer	CMOS
Bildeinstellungen	Helligkeit / Schärfe / Spiegeln / Smart IR
Bildoptimierung	BLC / HLC / WDR
Blende	F1.2
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	1,32 kg
Dynamikbereich (WDR)	130 dB
Farbe	Weiß
Gehäusematerial	Metall
Horizontaler Blickwinkel	98 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	30 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kompatibel zu	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistungsaufnahme	5,8 W
Max. Auflösung @ Bildrate	TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps CVSB: PAL / NTSC

ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Komplettsset

Art.-Nr. TVVR33840T

Seite 3 von 4

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Tube-Kamera

Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,003 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,905 kg
Objektivfassung	M12
Optische Wellenlänge	850 nm
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	67
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache OSD	EN
Tag-/Nachtumschaltung	Auto / Manuell
Technologie	Analog HD
Verschlusszeit	1/25s - 1/50,000s
Videoausgang	1x BNC
Weißabgleich	ATW / Manuell
EAN	4043158163582

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Rekorder

Abmessungen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Alarmierung	Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email
Audioausgang	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Audioeingang	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	8MPx @ 8 fps / 5MPx @ 12fps / 4MPx @ 15 fps / 3 MPx @ 18 fps / 2MPx, 1MPx, WD1, 4CIF, VGA, CIF @ 30 fps
Auflösung HDMI Ausgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Auflösung VGA Ausgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	CR1220
Bruttogewicht	2,899 kg
Gehäuse	1U Chassis
Gehäusematerial	Metall, Kunststoff
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein

ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Komplettsset

Art.-Nr. TVVR33840T

Seite 4 von 4

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Rekorder

Leistung	21
Leistungsfähigkeit Dekodierung (Lokale Liveansicht & Wiedergabe)	4x 2MPx
Max. Auflösung @ Bildrate	TVI: 8 MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 5MPx, 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht	2,072 kg
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	72 Mbit/s
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	1x Sata Anschluss (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Synchrone Wiedergabe	4
Technologie	Analog HD
USB Anschluss	2x USB 2.0
Unterstützte IP Kameras	TVIP1156x, TVIP21560, TVIP41500, TVIP4x56x, TVIP41660, TVIP615x0, TVIP6x56x, TVIP82900
Unterstützte Browser	IE11 (Plugin)
Videoeingang	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Videokanäle Gesamt	8
Videokanäle HD-TVI	4
Videokanäle IP	8
Videokomprimierung	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / H.265 Plus Pro
EAN	4043158163605