


WLX Transponderkarten (5 Stück)

Art.-Nr. ACTP00008

Seite 1 von 2



Diese fünf Transponderkarten können in Ihrem wAppLoxx Schließsystem eingesetzt werden.

Technologien

- RFID-Transponderkarten (Mifare Desfire EV1)
- Kontaktloses Öffnen des ABUS wAppLoxx Schließsystems
- Fortlaufend nummeriert
- Robuste Beschaffenheit

Technische Daten - WLX Transponderkarten (5 Stück)

Abmessungen	86 x 54 x 1 mm
Artikel-Kurzbezeichnung	K-MIF-DES-4K-SEC-SET
Bauform	Karte
Breite	86 mm
Bruttogewicht	0,03 kg
Einsatzbereiche	Schließmedium für ABUS Zutrittskontrollsysteme (wAppLoxx & TECTIQ)
Farbe	blau
Höhe	54 mm
Lesertyp	MIFARE® DESFire® 4K EV1 (70pf)
Material	Kunststoff
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Nettogewicht	0,03 kg
Programmier-Technologie	RFID (13,56 MHz)
RFID Konformität	ISO 14443
RFID-Frequenz	13,56 MHz
RFID-Technologie	MIFARE® DESFire® EV1
Sicherheitseigenschaften	Kopier und Ausleseschutz durch MIFARE® DESFire® + ABUS Sicherheitsapplikation und Random ID

WLX Transponderkarten (5 Stück)

Art.-Nr. ACTP00008

Seite 2 von 2

Technische Daten - WLX Transponderkarten (5 Stück)

Transponderkonformität	Passiv-Transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderprogrammierung	Zutrittskontrollsoftware und Card Reader
Transponderverschlüsselung	AES 128-Bit