WLX Pro Repeater

Art.-Nr. ACPA00007

Für mehr Empfang und Reichweite - der wAppLoxx Pro Repeater
Für eine größere Ausbaustufe ermöglicht das wAppLoxx Pro System mehr Reichweite mit dem wAppLoxx Pro Repeater. Bis zu 32 Zylinder können in einen Repeater eingelernt werden. Mit der Duplex-Antennen-Technologie und der Möglichkeit des Anschlusses externer Antennen ergeben sich zusätzlich flexible Einsatzmöglichkeiten. Insgesamt können bis zu 6 Repeater je wAppLoxx Pro Control eingesetzt und die Funkreichweite auf bis zu 60 m zwischen CTRL und Türkomponenten erweitert werden.

Technologien

- Funkerweiterung des wAppLoxx Pro Systems
- bis zu 32 Türkomponenten (wAppLoxx Pro Zylinder oder Wandleser) pro Repeater
- Verwaltung über wAppLoxx Pro Control oder wAppLoxx Pro Control Plus
- Verschlüsselte AES 128-Bit-Funkübertragung
- Notstromversorgung über Akku (optional)

Technische Daten - WLX Pro Repeater

Abmessungen	164 x 164 x 37 mm
Akkutyp	BleiGel Akku für min. 20 Stunden Notstromversorung (Zubehör: ACAC00068)
Artikel-Kurzbezeichnung	WLX-PRO-RP
Artikelgewicht	0.44 kg
Breite	164 mm
Facettenfarbe	weiß
Funk vernetzt	Ja
Funkfrequenz	868.3 MHz
Funkreichweite	bis zu 30 m im Innenbereich / Freifeld nominal 100 m
Gehäusematerial	Kunststoff

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2026

WLX Pro Repeater

Art.-Nr. ACPA00007

Technische Daten - WLX Pro Repeater

Höhe	164 mm
Länge	37 mm
Material	Kunststoff
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Montageart	Aufputz
Neu	Nein
Notbestromung möglich	Ja
Notstromversorgung	mindestens 20 Stunden mit Bleigel Akku (Zubehör: ACAC00068)
Product security update min until	2030-12-31
Produktgruppe	Steuereinheiten
Programmierung 1	Programmierung/Systemverwaltung über wAppLoxx Pro Control Plus
Schutzart IP	IP20
Signalisierung	optisch
Spannungsversorgung DC	3 A / 12 V
Standalone	Nein
Tiefe	37 mm
Umweltbedingungen	Einsatz im Innenbereich, max. rel. Luftfeuchtigkeit: 80% - nicht kondensierend
VdS Klasse	ohne
Verschlüsselung	AES 128-Bit
WEEE-Gruppe	09

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2026