



SEHR SICHER, ZUVERLÄSSIG UND KOMFORTABEL

Erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Haus- und Wohnungstüren mit diesem Türzylinder mit praktischem Wendeschlüssel.

Zuverlässige Türzylinder müssen Ihre Haus- und Wohnungstüren stets gegen Manipulationsversuche schützen. Setzen Sie deshalb auf diesen Zylinder mit SKG**-Anbohrschutz. Acht Schließelemente in zwei unabhängigen Stiftreihen machen den Türzylinder besonders sicher. Zudem ist er mit einer Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet, welche die beidseitige Schließbarkeit auch dann ermöglicht, wenn in einer Seite ein Schlüssel steckt.

Technologien

- Entspricht DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2015
- Mit Not- und Gefahrenfunktion: beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt (trifft nicht auf Halbzylinder zu, da diese nur von außen verschließbar sind)
- SKG** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Picking- und Manipulationswiderstand
- Acht Schließelemente in zwei unabhängigen Stiftreihen
- Bohrmulden-/Wendeschlüssel
- Umbauset EC550 für Umbau in Knaufzylinder optional erhältlich
- Freilauffunktion optional verfügbar (geeignet für FZG-geprüfte Türen)
- Drei kodifizierte Schlüssel inklusive
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 7

Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z. B. 86TI oder 83 Service
- Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knaufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet

Varianten

- Färbung NP = Nickel Pearl - hochwertige, matt vernickelte Oberfläche

Außenzylinder ECCR590



Seite 2 von 2

- Doppel-, Halb- und Knäufzylinder in einem umfangreichen Längensortiment verfügbar
- in Einzelschachtel
- Servicezylinder lieferbar

Technische Daten - Außenzylinder ECCR590

Anbohrschutz	Ja
Feuerschutz	Nein
Färbung	Nickel pearl
Gewicht	213 g
Not- und Gefahrenfunktion	Nein
Wendeschlüssel	Ja
Zylinderart	Außenzylinder
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318455483
Sicherheitslevel	7