

# 86TI/45 ohne Zylinder

Seite 1 von 2



## INTEGRATION IN SCHLIESSANLAGEN

Unser 86 Titalium™ lässt sich problemlos in bestehende Schließanlagen integrieren.

Ihre Schaltschränke, Türen, Tore, Spinde oder Schuppen sichern Sie mit diesem robusten Vorhangschloss konsequent gegen Aufbruchversuche. Der massive Schlosskörper besteht aus TITALIUM™ Spezialaluminium, der gehärtete Stahlbügel ist mit NANO PROTECT™-Beschichtung ausgestattet. Das Schloss wird ohne Schließzylinder geliefert. Handelsübliche Europrofil-Tür-Halbzylinder können mit einem herkömmlichen Innensechskantschlüssel in das Vorhangschloss eingebaut werden, um es in bereits bestehende Schließanlagen einzubinden.

## Technologien

- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Handelsübliche Tür-Halbzylinder (10/30) können einfach, ohne spezielle Werkzeuge eingebaut werden
- Doppelte Bügelverriegelung
- Integration in Schließanlagen möglich
- 86TI/55: Schließzwang oder automatische Verriegelung (je nach Stellung des Schließbartes)
- Automatische Verriegelung bei 25° Schließbart
- Schließzwang bei 45° Schließbart
- 86TI/45: Schließzwang

## Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten/ Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko

# 86TI/45 ohne Zylinder

Seite 2 von 2

- Zur Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen etc.

## Varianten

- Größen: 45 und 55 mm
- IB: mit Edelstahlbügel (nur 45mm)

## Technische Daten - 86TI/45 ohne Zylinder

Breite a	46,5 mm
Bügeldurchmesser d	8 mm
Färbung	silber
Gewicht	185 g
Gleichschließend	Ja
Höhe f	96,5 mm
Lichte Bügelhöhe c	32,5 mm
Lichte Bügelweite b	26,5 mm
Schließtyp	Schlüssel
Tiefe e	27 mm
Zylinderart	ohne Zylinder
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318277788
Sicherheitslevel	7

## Technische Zeichnung

