

# Auswerteeinheit AEBasic Aufputz

Art.-Nr. 501638

Seite 1 von 2



Die Auswerteeinheiten AEB sind die intelligenten Mittler zwischen Tür und Alarmanlage und stehen somit für die Erhöhung von Sicherheit und Komfort bei der Bedienung.

## Technologien

- Auswerteeinheit AEBasic zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen
- Sperrung von Schließsystemen (CLX-/ SLT-/ ZL- Alarm AEBasic) über 3 m Funkübertragung
- Ansteuerung elektrischer Schaltfunktionen: elektrischen Türöffner, Motorschlösser, Lichttechnik etc.
- Je nach Ausführung zur Aufputz-/Unterputzmontage

## Technische Daten - Auswerteeinheit AEBasic Aufputz

Abmessungen	Außenseite: 86 x 86 x 30 mm (H x B x T)
Anschlüsse	Stromversorgung, digitale und analoge Schnittstelle
Artikel-Kurzbezeichnung	AEB-AP
Artikelgewicht	0.1664 kg
Breite	86 mm
Einsatzbereiche	Ansteuerung elektrischer Schaltfunktionen
Facettenfarbe	Weiß
Gehäuse	Aufputz
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	86 mm
Länge	30 mm
Material	Kunststoffgehäuse
Max. Anzahl Schließmedien	511
Max. Betriebstemperatur Außen	60 °C

# Auswerteeinheit AEBasic Aufputz

Art.-Nr. 501638

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Auswerteeinheit AEBasic Aufputz

Max. Betriebstemperatur Innen	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur Außen	-10 °C
Min. Betriebstemperatur Innen	-10 °C
Neu	Nein
Produktgruppe	Zutrittskontrolle
Sprache Anleitung	DE
Sprache OSD	Deutsch
Sprache Verpackung	DE
Stromversorgung	Spannungsversorgung durch externe Spannungsquelle (nicht im Lieferumfang enthalten): 9 -24 V DC; Schaltleistung des Wechselrelais 24 V AC/DC, 0,3 A
WEEE-Gruppe	09
Zusatzfunktionen	Bei Scharf-/Unscharf-Schaltung wahlweise: Konfiguration mit oder ohne Zustandsrückmeldung der Einbruchmeldeanlage