

V500 Set Universelle Kugelhahnventil-Verriegelung mit Safelex™ C506 Kabel-Verriegelung

Seite 1 von 2



PASST IMMER: UNSERE UNIVERSAL-VENTILVERRIEGELUNG V500

Denn Ventilgriffe gibt es in unzähligen unterschiedlichen Formen.

Unsere Universal-Ventilverriegelung V500 passt immer, da sie entsprechend auf alle unterschiedlichen Arten von Ventilgriffen angebracht werden kann. Wie es geht? Der Klemmbereich umschließt den Griff und ist in der Höhe verstellbar. So passt er auf alle Baugrößen und -formen von Kugelhahnventilen. Die Ventilverriegelung sorgt dafür, dass es einen Einhängepunkt für eine Kabelverriegelung gibt. Diese Kabelverriegelung verbindet den Ventilgriff durch den Einhängepunkt mit einem festen Konterpunkt, sodass das Kugelhahnventil fixiert ist und vor unbefugtem Zugriff geschützt wird.

Technologien

- Großes, stabiles Metallgehäuse
- Ergonomisch geformter Drehgriff zur schnellen Verstellung
- Großzügiger Verstellbereich
- Große, speziell geformte Kontaktflächen für optimalen Grip am Ventilgriff
- Metallische und gummierte Klemmflächen für optimalen Grip auf unterschiedlichen Oberflächen
- Ein Einhängepunkt zum Durchfädeln einer Seil-/Kabelverriegelung
- Mit eingelassener Warnung "Danger - Locked out"

Einsatz und Anwendung

- Zur Sicherung von Ventilen gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten im Wartungsfall
- Verriegeln von Kugelhahnventil-Griffen durch Anbringen einer zusätzlichen Kabelverriegelung (nur im V500Set im

V500 Set Universelle Kugelhahnventil-Verriegelung mit Safelex™ C506 Kabel-Verriegelung

Seite 2 von 2

Lieferumfang enthalten)

- Sicherung der AUS-Stellung durch Verbindung zu einem Konterpunkt
- Für alle Größen und Formen von Kugelhahnventil-Griffen dank des großzügigen, verstellbaren Klemmbereichs

Tipps

- V500Set - zusammen im Set mit Safelex™ C506 Kabel-Verriegelung

Varianten

- V500: ohne Kabel-Verriegelung
- V500Set: zusammen mit Safelex™ C506

Technische Daten - V500 Set Universelle Kugelhahnventil-Verriegelung mit Safelex™ C506 Kabel-Verriegelung

Färbung	rot
Gewicht	351 g
EAN	4003318871528