

Secvest Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE50013

Seite 1 von 3



Komfortable Bedienung der Alarmzentrale

Die Funk-Fernbedienung ist ein praktisches Zubehör für die Secvest Funkalarmanlage. Sie ermöglicht die Bedienung der Anlage bequem per Knopfdruck. Dabei lässt sich der aktuelle Status der Anlage jederzeit abfragen.

Sicheres Scharfschalten - hohe Reichweite

Die Fernbedienung dient der einfachen Aktivierung und Deaktivierung der Alarmanlage aus der Ferne. Dank 8 integrierter LEDs erfolgt umgehend eine klare Rückmeldung über den veränderten Systemstatus. Die Sendereichweite beträgt ca. 30 Meter.

Schnelle Hilfe im Notfall

Das gleichzeitige Drücken und Halten der Aktivierungs- und der Deaktivierungstaste löst einen Überfallalarm aus. So werden neben Sachwerten auch Personen wirksam geschützt.

Anzeige von Zusatzinformationen

Mit einem Druck auf die dritte Taste werden wichtige Informationen über den Status der Alarmzentrale abgefragt (aktiv, deaktiv, intern aktiv, Störung). Die Rückmeldung erfolgt umgehend an der Fernbedienung.

Nützliche Komfortfunktionen

Die vierte Taste lässt sich frei programmieren - etwa zur Steuerung des Garagentors etc. Die Programmierung dieser Taste erfolgt direkt an der Secvest Alarmzentrale.

Technologien

- Benutzerfreundliche Fernbedienung mit gut erkennbaren Tastensymbolen
- Mit den Funktionstasten „Aktivieren“, „Deaktivieren“ und „Statusabfrage“
- 8 LEDs für eine übersichtliche Anzeige und aktuelle Statusrückmeldungen

Secvest Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE50013

Seite 2 von 3

- Frei programmierbare Taste verfügbar (nur bei der Secvest Funkalarmanlage)
- Manueller Überfallalarm möglich (nur bei der Secvest Funkalarmanlage)

Technische Daten - Secvest Funk-Fernbedienung

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Abmessungen | (BxHxT) 36,2 x 17 x 62 mm |
| Anzeige | LED |
| Batterie - Typ | CR2450 3V Li-Mn (FU2987) |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 2 Jahr(e) |
| Breite | 36 mm |
| Farbe | sonstige |
| Funkfrequenz | 868,6625 MHz |
| Funkleistung | 10 mW |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 17 mm |
| Länge | 62 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 75 % |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 200 m |
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude) | 30 m |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 200 m |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude) | 30 m |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Modulation | FM |
| Nettogewicht | 0,035 kg |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| Sicherheitsgrad | 2 |
| Spannungsversorgung DC | 3 V |
| Spannungsüberwachung | Ja |
| Sprache Anleitung | DE, UK, FR, NL, DK, PL |
| Sprache Verpackung | DE, UK, FR, NL, DK, PL, ES, SE, IT |
| Tiefe | 62 mm |
| Umweltklasse | II |
| VdS Anerkennungs-Nr. | H 114001 |
| VdS Klasse | home |

Secvest Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE50013

Seite 3 von 3

Technische Daten - Secvest Funk-Fernbedienung

| | |
|------------------|---------------|
| Zertifizierungen | VdS home, REQ |
|------------------|---------------|