

Secvest Hybrid Modul Set

Bewegungsmelder

Art.-Nr. FUM050210

Seite 1 von 4



Starterpaket inklusive fünf Passiv-Infrarot-Bewegungsmeldern für den Innenbereich
Für die effiziente Erweiterung der Secvest Funkalarmanlage um Drahtalarmmelder über das Secvest Hybrid-Modul.

Secvest plus Hybrid-Modul: mehr Reichweite und Applikationen

Per Funkeinbindung eines Moduls kann die Secvest um 10 Drahtzonen und vier Relais-Ausgänge erweitert werden. Pro Zentrale sind maximal zwei Module integrierbar. So lassen sich Melder (20xFSL oder 10xCC) und Komponenten für Anbauten oder Neubauten einbinden, größere Distanzen überbrücken sowie neue Objektgrößen realisieren. Umgekehrt können Drahtalarmmelder über das Hybrid-Modul in die Secvest integriert werden.

Vernetzung und Hausautomation

Das Hybrid-Modul ermöglicht die Integration des ABUS wAppLoxx unabhängig vom Montageort der Zentrale. Zusätzlich können über die WLX Control oder die Secvest Zentrale ABUS IP Kameras eingebunden werden. Die vier zusätzlichen Relais-Ausgänge ermöglichen außerdem zahlreiche Anwendungen aus dem Bereich Haussteuerung. Beispielsweise die Bedienung des Garagentores, der Hausbeleuchtung oder der Rollläden.

Technologien

- Set inklusive Secvest Hybrid-Modul und 5 x DUPLEX Bewegungsmelder
- Hybrid-Modul zur Erweiterung der Secvest um bis zu zehn Drahtmeldergruppen (10xFSL oder 5xCC) pro Modul
- Integration von maximal zwei Modulen pro Secvest Zentrale per Funkanbindung
- 4 Relais-Ausgänge und 2 Eingänge zur Überwachung einer externen PSU pro Modul
- Überwachung zusätzlicher Gebäudeteile und Einsatz in Neubauten
- Möglichkeit zur Integration des wAppLoxx Zutrittskontrollsystems
- Möglichkeit zur Steuerung der Beleuchtung, von Rollläden oder des Garagentors
- EN-Grad 2-fähig in Kombination mit der Secvest Funkalarmanlage und einer externen PSU

Secvest Hybrid Modul Set

Bewegungsmelder

Art.-Nr. FUM050210

Seite 2 von 4

Technische Daten - Secvest Hybrid Modul Set Bewegungsmelder

Abmessungen	310x220x160 mm
Breite	220 mm
Bruttogewicht	1,323 kg
EN	Grad 2
Höhe	160 mm
Länge	310 mm
Mechanischer Schutz	Nein
Nettogewicht	1,12 kg
VdS Klasse	sonstige

Technische Daten - Secvest Hybrid Modul

Abmessungen	(BxHxT) 136x227x45 mm
Anzahl Drahtzonen	10 x FSL/DEOL oder 5 x CC
Art der Eingänge	Spannung
Ausgänge	4 x Relais (max. 24 V AC rms oder 30 V DC)
Breite	136 mm
Bruttogewicht	0,62 kg
EN	Grad 2
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	PC/ABS
Höhe	45 mm
Länge	227 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	75 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	500 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	500 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Montageart	Aufputz
Nettogewicht	0,48 kg
Programmierung	Über Web Server oder direkt an Zentrale
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	30
Spannungsversorgung DC	10,5 - 15 V
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE,EN,FR,NL,DK,IT
Stromaufnahme	100 mA

Secvest Hybrid Modul Set

Bewegungsmelder

Art.-Nr. FUM050210

Seite 3 von 4

Technische Daten - Secvest Hybrid Modul

Umweltklasse	II
Übertragungsweg	Funk
EAN	4043158144635

Technische Daten - Bewegungsmelder DUPLEX

Abdecküberwachung	Nein
Abmessungen	(BxHxT) 60x107x48 mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Alarmspeicher	Ja
Anschlüsse	NC, 50 mA, 24 VDC
Anzeige	ja
Breite	60 mm
Detektionsverfahren	Wärmeerkennung
Einsatzbereiche	Innenraum
Einstellbare Empfindlichkeit	Ja
Erfassungsbereich Melder (m)	15 m
Gehäusematerial	ABS
Höhe	107 mm
Impulswahlschalter	Ja
Leistungsaufnahme	0,099 W
Länge	48 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Mechanischer Schutz	Nein
Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Nettogewicht	0,09 kg
Sabotageüberwachung	1
Sensortyp	2 x Dualer PIR
Spannungsversorgung DC	9-16 V
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme	11 mA
Tiefe	48 mm
Unterkriechschutz	Ja
VdS Klasse	ohne
Weißlichtfilter	Ja
EAN	4043158009101

Secvest Hybrid Modul Set

Bewegungsmelder

Art.-Nr. FUM050210

Seite 4 von 4

Technische Daten - Internationales Steckernetzteil 13,8 V/1,75 A (Litze)

Abmessungen	(B x H x T) ca. 46 x 80 x 38 mm
Ausgangsspannung DC	13,8 V
Eingangsspannung AC	230 V
Gehäusematerial	ABS (weiß)
Kabellänge	1,5 m
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Nettogewicht	0,16 kg
Spannungsversorgung AC	100 - 240 V
Spannungsversorgung DC	13,8 V
Stromaufnahme	1,75 mA
EAN	4043158067521