93RK/110 Ovalzylinder ohne Zylinder



Seite 1 von 2



HOHE SICHERHEIT

Sie möchten einen Automaten oder ein Rollgitter absichern, aber die Stelle ist schwer zugänglich?

Oder Sie möchten hohe Werte und teure Gegenstände absichern? Dafür eignet sich unser Vorhangschloss 93RK Monobloc. Bügel und Schlosskörper bestehen aus gehärtetem Spezialstahl mit Nano-Protect™-Beschichtung. Somit ist dieses Vorhangschloss extrem sicher.

Technologien

- Bügel und Schlosskörper aus gehärtetem Spezialstahl mit NANO PROTECT™ Beschichtung für extra Korrosionsschutz
- Anbohr- und Ziehschutz
- Zylinder kann ausgetauscht und an bestehende Schließungen angepasst werden
- 0: Aufnahme von handelsüblichen Oval-Zylindern möglich
- EPZ: Aufnahme von handelsüblichen Europrofil-Halbzylindern in der Länge 10/30 möglich
- fig. 8: Aufnahme von allen Zylindern der ABUS 83 Serie möglich
- SSF KI. 5/ CEN KI. 6

Einsatz und Anwendung

- · Absicherung von großen Werten und Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Für höchste Sicherheitsansprüche
- Zur Absicherung zum Beispiel von Lagerhallen, Werkstoren, Containern und LKW

Technische Daten - 93RK/110 Ovalzylinder ohne Zylinder

Breite a	110 mm
Bügeldurchmesser d	15 mm
Färbung	silber
Gewicht	1202 g
Gleichschließend	Nein
Höhe f	70 mm



93RK/110 Ovalzylinder ohne Zylinder

Seite 2 von 2

Technische Daten - 93RK/110 Ovalzylinder ohne Zylinder

Lichte Bügelhöhe c	21,5 mm
Lichte Bügelweite b	34,5 mm
Schließtyp	Schlüssel
Tiefe e	29 mm
Zylinderart	ohne Zylinder
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318889943
Sicherheitslevel	10