

Erschütterungsmelder (weiß)

Art.-Nr. AZEM10000

Seite 1 von 2



GEGEN ROHE GEWALT: ERKENNT JEDEN EINBRUCHVERSUCH

Überwacht Wände, Türen, Wertgegenstände

Der Erschütterungsmelder reagiert auf Körperschallsignale und Vibrationen. Erschütterungen, die typischerweise bei Einbruchversuchen entstehen, werden detektiert und der Alarmzentrale gemeldet. Der Melder erfasst die Erschütterung der Fläche, auf die er montiert wurde. Optimaler Einsatzort des Erschütterungsmelders sind somit Gegenstände, die nicht bewegt werden sollen (Tresor, wertvolle Gegenstände) oder nicht durchbrochen werden sollen (Holztüren, Glaswände, Gipswände).

Sensible Detektion, präzise und feinjustierbar

Die Empfindlichkeit ist individuell einstellbar für den jeweiligen Bereich, der Vibrationen ausgesetzt ist. Zudem verfügt der Melder über einen digitalen Filter neuester Generation zum Erkennen bzw. Ausblenden von Hintergrundgeräuschen. Dies gewährt eine hohe Sicherheit vor Falschalarm.

Sofortalarm

Bei grober Gewalteinwirkung wird, je nach definierter Empfindlichkeit, direkt Alarm ausgelöst. Damit erkennt der Melder jeden Einbruchversuch frühzeitig.

Kompatibel z. B. mit der ABUS Terxon Draht-Alarmanlage.

Technologien

- Innovativer Erschütterungsmelder für Holztüren, Glas- u. Gipswände, Tresore, Vitrinen usw.
- Detektiert jede Art von Erschütterungen, die z. B. durch Aufbrechen, Aufhebeln, Durchbrechen oder Bewegungen ausgelöst werden
- Optimierter digitaler Filter zum Ausblenden von Hintergrundgeräuschen
- Regelbare Empfindlichkeit mit direkter Auslösung bei grober Gewalteinwirkung

Erschütterungsmelder (weiß)

Art.-Nr. AZEM10000

Seite 2 von 2

- Zuverlässige Früherkennung des Einbruchversuchs

Technische Daten - Erschütterungsmelder (weiß)

Abmessungen	(BxHxT) 30x108x22 mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Anzeige	Ja
Breite	30 mm
Detektionsverfahren	Erschütterungsdetektion
Einsatzbereiche	Innenraum
Einstellbare Empfindlichkeit	Ja
Erfassungsbereich Melder (m)	2,5 m
Farbe	weiß
Gehäusematerial	ABS
Höhe	108 mm
Kompatibel zu	Secoris, Secvest, Terxon
Länge	22 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	Piezo-Sensor
Spannungsversorgung DC	9-16 V
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme	30 mA
VdS Klasse	ohne