Secoris Einbruchmeldezentrale

Art.-Nr. ESEZ60500

SICHER NACH PLAN: FÜR BÜRO UND GEWERBEOBJEKTE. 100 % ZUVERLÄSSIG
ABUS Secoris bietet kompletten Schutz für Büro und Gewerbeobjekte.

Bewährt, zertifiziert, sicher
Für Ihren professionellen Einsatz in Büro, Praxis oder Betrieb: Secoris ist Ihre zuverlässige, leicht bedienbare Alarmanlage! Direkt vom Fachmann installiert und gewartet - per Fernzugriff und vor Ort. Zertifiziert nach EN Grad 2.

Top geschützt, flexibel erweiterbar
Voller Rundumschutz bei Einbruch und Glasbruch bis zum Alarm bei Feuer, Wasserschaden und im Notfall. Flexibel auf 200 Meldergruppen erweiterbar, um auch größere Gebäude effektiv zu sichern. Dabei bietet die Anlage modernste Sicherheitsfunktionen, wie die Einbindung von bis zu 50 BUS-Komponenten, die Integration digitaler ABUS Schließanlagen usw.

Bedienung an der Tür per App
Bis zu 200 Nutzer steuern die Anlage per Bedienteil, ABUS Schließzylinder oder App. Die intuitive Secoris App dient der mobilen Bedienung und Statusabfrage. Die Schaltausgänge der Zentrale erlauben das Setzen smarter Szenarien wie das Ansteuern von Licht und Rollladen zur Anwesenheitssimulation.

Perfekte Installation, Top-Service
Via ABUS Cloud nutzt Ihr Fachbetrieb das Secoris Errichter-Portal zur Verwaltung, Ferndiagnose und Wartung der Anlage, Ihr Einverständnis vorausgesetzt. Ob Service, Update oder Störungssuche: Ihr Fachmann hat alles im Blick!

Technologien

- Leistungsfähige Alarmanlage Secoris für den zuverlässigen Betrieb, präzise Alarmierung und flexible Einrichtung, optimal zur professionellen Absicherung von Büro- und Gewerbeobjekten, zertifizierte Qualität nach EN Grad 2

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

Secoris Einbruchmeldezentrale

- Umfangreicher Schutz für individuelle Anforderungen mit bis zu 200 einzeln identifizierbaren Meldergruppen und insgesamt 50 BUS-Komponenten (z. B. Bedienteile, Erweiterungsmodule usw.), flexible Bedienung für 200 Nutzer in bis zu 20 Teilbereichen
- Komfortable Bedienung und Scharf-/Unscharfschalten per Bedienteil oder App (Android/iOS) inkl. Push-Benachrichtigungen bei Alarm, Statusänderung (Scharf-/Unscharf-Schalten), Sabotage und Systemfehler
- Kompatibel mit ABUS Zutrittskontrollsystemen, digitalen Schließanlagen und elektronischen Türschlössern/Schließzylindern (ABUS WLX Pro/Pro Plus)
- Integration von bis zu 10 ABUS IP-Kameras zur Verifikation von Ereignissen (z. B. Alarm)
- Sichere, schnelle Alarmierung durch direkte Aufschaltung an eine Notrufleitstelle möglich
- Redundanz in der Leitstellenkommunikation über Zusatzmodule (Festnetz, 4G) bei Bedarf umsetzbar
- Optimales Leistungspaket aus zukunftsweisender IP-Technologie mit App, BUS- und Draht-Komponenten sowie Fernwartung und cloudbasierte Services (ABUS Fachpartner)
- EN 50131-1 Grad 2 zertifiziert

Technische Daten - Secoris Einbruchmeldezentrale

Abmessungen	(BxHxT) 402x320x102 mm
Anzahl BUS-Linien	2
Anzahl Benutzer	200
Anzahl Draht-Meldergruppen	10
Anzahl Ereignisse	3,000
Anzahl Sabotage-Meldergruppen	1
App	Android, Apple
Artikelgewicht	4.6 kg
Ausgänge	200 plus 16 Kommunikatoren
Breite	402 mm
EN	Grad 2
Ereignisspeicher	Ja
Errichterportal	Ja
Erweiterbar (Funk)	Ja
Erweiterbar (hybrid)	Ja
Fernwartung	Ja
Funk vernetzt	Ja
Gehäusematerial	Metall
Höhe	320 mm
Image Video	https://www.youtube.com/watch?v=NsqmT-0JNec, https://www.youtube.com/watch?v=MQjyn0G_v-k, https://www.youtube.com/watch?v=AtJTetTMvtE
Integrierte Sirene	Nein

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

Secoris Einbruchmeldezentrale

Technische Daten - Secoris Einbruchmeldezentrale

Kommunikation/Alarmierung	Leitstelle, SMS, E-Mail, Push-Benachrichtigung
Kompatibel zu wAppLoxx	Ja
Länge	102 mm
Max. Anzahl BUS-Komponenten	50
Max. Anzahl Bedienteile	49
Max. Anzahl Meldergruppen	200
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	93 %
Max. Notstrom-Laufzeit	30 h
Mechanischer Schutz	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Montageort	Aufputz
Netzwerk-Protokolle	HTTPS
Neu	Nein
Notstromakku	12 V 7 Ah
Notstromversorgung	Ja
Produktgruppe	Zentrale
Programmierung 1	Bedienteil, Web Server, Cloud, App
Protokolle	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA(analog & IP). Pflege: Scancom, Scanfast, Tunstall
Relaisausgänge	2
Sabotageüberwachung	Ja
Schaltausgänge	2
Schnittstelle extern	Ja
Schutzart IP	40
Sicherheitsgrad	2
Sicherung	T500 mA
Spannungsversorgung AC	230 V
Spannungsüberwachung	Ja
Stromaufnahme	240 mA
Teilbereiche/Überwachungsbereiche	20
Tiefe	102 mm
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
Zertifizierungen	EN 50131 Grad 2, VSÖ GS-N
Zonenabschluss	CC/FSL
Zugriffsschutz	Ja

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026