Zusatz-Kamera für ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17520

Bis zu vier Kameras pro Monitor
Ergänze dein ABUS EasyLook BasicSet auf bis zu 4 Kameras. Die Inbetriebnahme einer Zusatz-Kamera ist ähnlich einfach wie beim Basis-Set und mit wenigen Handgriffen erledigt.

Genauso wie die Kamera des Basis-Sets liefert eine Zusatz-Kamera Tag & Nacht zuverlässig Videobilder. Die Kamera leistet ihren Dienst ohne Internet/WLAN, ohne App und ohne Smartphone - sie benötigt lediglich Strom. Die Videodaten und Einstellungen werden zwischen der Kamera und dem Monitor des Basis-Sets sicher verschlüsselt und schnell per Funk übertragen.

Die Inbetriebnahme der Zusatz-Kamera ist ähnlich simpel wie beim Basis-Set. Insgesamt lassen sich bis zu 4 Kameras mit einem Monitor problemlos betreiben; bei Bedarf zeigt der Bildschirm alle Livebilder der Kameras gleichzeitig an - mit einfacher Fingergeste lässt sich schnell zwischen der sogenannten Quad-View und einzelnen Kamerabildern wechseln.

So hast du immer Blick, was in deinem Laden oder rund um dein Zuhause passiert, ob am Eingang, vor der Garage, auf der Terrasse oder im Garten.

Technologien

- Erweiterung für ABUS EasyLook BasicSets; Zusatz-Kamera mit hoher Funk-Reichweite, zuverlässiger Bewegungserkennung/Personenerkennung, Gegensprechfunktion, Nachtsicht, Privatzonenmaskierung und vielem mehr
- Insgesamt lassen sich 4 Sicherheitskameras per Funk mit dem Monitor des ABUS EasyLook BasicSets verbinden
- Sehr einfach in der Handhabung, auch bei nachträglicher Inbetriebnahme; Zusatz-Kamera mit Strom versorgen, am Set-Monitor hinzufügen, schon ist das erste Livebild zu sehen
- Clevere Bewegungserkennung (u. a. durch integrierten Bewegungsmelder/Passiv-Infrarot-Melder, kurz PIR); meldet nach Bedarf entweder Wärmequellen (z. B. Haustier), oder ausschließlich Personen (und ignoriert dann Tiere, im Wind wiegende Blätter etc.)
- Sofortiges und automatisches Umschalten des Monitors auf Alarm- und Aufnahme-Modus (Sirenenton am Monitor

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

ganz nach Bedarf ein-/abstellbar; zum Speichern handelsübliche microSD-Karte mit bis zu 128 GB einlegen)
- Persönliche Einstellungen per Monitor; Audio/Ton für Aufnahmen deaktivieren (DSGVO/Datenschutz-konform), Bildbereiche mit/ohne Erkennung, Zeitpläne, Privatzonen
- Klare Nachtsicht in Schwarz-Weiß (per Infrarot-LED) bis zu 15 Meter, 3-Megapixel-Kamera-Auflösung, Zoom-Funktion, 82-Grad-Blickwinkel, Kamera-Schutzart IP66 (wetterfest; Schutz gegen starkes Strahlwasser, staubdicht)
- Keine weiteren Kosten (kein Abo, keine Cloud)

Technische Daten - Zusatz-Kamera für ABUS EasyLook BasicSet

Abmessungen	(B x L x H) 61 x 161 x 77 mm
Artikelgewicht	0.41 kg
Artikelprogramm	Comfort
Auflösung	3 MP
Auflösungsmodi	2304 x 1296 (3MP)
Basis Ereignis	PIR & Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Breite	61 mm
Brennweite	4 mm
Einsatzbereiche	Außenbereich
Einsatzgebiet	außen
Facettenfarbe	schwarz
Frequenzbereich	2,403 - 2,478 GHz
Funk vernetzt	Ja
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Funktionen	Personen-Erkennung, Nachtsicht, Gegensprechen (2-way Audio), Zoom
Gehäusematerial	Kunststoff
Horizontaler Blickwinkel	82 °
Höhe	77 mm
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	15 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	20 MHz
Kompatibel zu	PPDF17000
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	3.6 W
Max. Auflösung @ Bildrate	2304 x 1296 @15fps

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

Zusatz-Kamera für ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17520

Technische Daten - Zusatz-Kamera für ABUS EasyLook BasicSet

Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	30
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0.1 lx
Mit App steuerbar	Nein
Mit Videobewegungsmelder	Ja
Montageart	Wand/Decke
Neu	Nein
Optische Wellenlänge	940
PIR-Blickwinkel	85 °
PIR-Reichweite	8 m
PSTI conformity given	No
PSTI conformity needed	No
Privatzonen	4
Schutzart IP	IP66
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-88 dBm
Spannungsversorgung DC	12 V
Standort	Außenbereich
Steckertyp	DC-Stecker: 5,5 x 2,1 mm
Stromversorgung	Netzteil
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Tiefe	161 mm
Verschlüsselung	WPA2
Vertikaler Blickwinkel	42 °
Video Bitrate	2Mbps
Videokomprimierung	H.264+
Videosystem	Stand-Alone
WEEE-Gruppe	09
Weight	680
Weißabgleich	Auto

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026