

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP62560

Seite 1 von 3



Detailgetreue Überwachung bei Wind und Wetter

Mit einer hohen, detailgetreuen Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln zeichnet die TVIP62560 WLAN HD 1080p Außen Kamera pro Sekunde 25 Bilder auf und ist als vielseitige Überwachungslösung für Zuhause oder im Büro einsetzbar. Durch das robuste und wettergeschützte Gehäuse mit Schutzklasse IP67 kann die Kamera sowohl im Innen- als auch im Außenraum betrieben werden.

Idealer Einsatzort: Eingangsbereich

Durch die eingebaute Sensorik für Bewegung und die WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation eignet sich die Kamera besonders für die Überwachung von Eingangsbereichen. Der integrierte microSD-Karten-Slot dient zur internen Datenspeicherung als Back-up-Lösung. Die Kamera verfügt zudem über integrierte Infrarot-LEDs, die bei Dunkelheit aktiviert werden. Bei der Installation wird lästiger Kabelsalat vermieden. Zwei Optionen machen dies möglich: Stromversorgung über das Netzwerkkabel (PoE) oder der Betrieb über WLAN, so dass nur das Stromkabel verlegt werden muss.

Weltweiter Zugriff auf Livebilder

Der mobile Zugriff auf Livebilder wird über das Web und besonders komfortabel per App über das Mobiltelefon oder Tablet vorgenommen. Dazu bietet die Kamera auch die Option, die Videodaten per E-Mail zu verschicken. Die WPS-Taste dient dem einfachen Aufbau der hierfür notwendigen WLAN-Verbindung.

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP62560

Seite 2 von 3

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

Technologien

- 2MPx WLAN Kamera für den Innen- und Außenbereich
- Detailgetreue Full HD (2MPx) Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 fps
- Mit DWDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation – ideal für Eingangsbereiche
- Eingebaute Software-Bewegungserkennung
- Integrierte IR-LEDs für beste Nachtsichteigenschaften
- Versenden von Bildern via E-Mail
- Daten-Backup über integrierten microSD-Kartenslot möglich
- Web- und mobiler Zugriff auf Live-Bilder via IPCam Plus App und Browser
- WPS-Taste zum einfachen Aufbau der WLAN-Verbindung
- PoE (Power over Ethernet)-fähig

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Tube-Kamera

Abmessungen	(∅ x L) 70 x 157 mm
Alarmierung	Email
Anzahl Benutzer	32
Auflösungsmodi	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Aufnahmemodi	Manuell / Zeitplan / Bewegungserkennung / Alarm
Bauform	Tube
Benutzerstufen	3
Bildaufnehmer	1/2.8" CMOS
Bildeinstellungen	Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe / Spiegeln
Bilddoptimierung	BLC / Digital WDR
Blende	F2.0
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	0,778 kg
Farbe	weiß
Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Horizontaler Blickwinkel	85 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	20 m
IR-Schwenkfilter	Ja

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP62560

Seite 3 von 3

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Tube-Kamera

Kanalbreite	20 MHz
Kompatibel zu	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Kompatibel zu Secvest	Ja
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Ja
Lautsprecher	Nein
Leistungsaufnahme	5,8 W
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-30 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,028 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,5 kg
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
Objektivfassung	M12
Optische Wellenlänge	850 nm
PoE Standard	802.3af
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	67
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Software	IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Sprache OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Tag-/Nachtumschaltung	Auto / Manuell / Zeitplan
Technologie	Netzwerk
Unterstützte Browser	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Verschlüsselung	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Videokomprimierung	H.264 / MJPEG
Weißabgleich	Auto Weißabgleich (AWB) / Glühlampe / Warmlicht / Naturlicht / Leuchtstofflampe