

8 Kanal Analog HD Videorekorder

Art.-Nr. HDCC90010

Seite 1 von 4



Realtime Kontrolle in Full HD mit 1080p

Der 8 Kanal Analog HD Videorekorder ermöglicht die Aufzeichnung und Verwaltung von bis zu 8 Analog HD Kameras in Full HD (1080p) oder 8 analogen Kameras in Echtzeit. Die Hybrid-Funktion erlaubt den Mischbetrieb von Analog HD Kameras mit neuester HD-TVI Technologie und analogen Kameras. Damit wird z.B. bei der Um- und Aufrüstung bestehender CCTV-Systeme Kosteneffizienz und Investitionssicherheit gewährleistet.

Zur Datenspeicherung unterstützt der Rekorder zwei SATA Festplatten bis zu je 4 TB.

Höhere Übertragungsreichweite

Ein großer Vorteil der HD-TVI Technologie sind die Leitungslängen über große Distanzen, die ohne Qualitätsverlust erreicht werden können. Ein HD-TVI Signal kann z.B. über ein gewöhnliches RG59 Kabel (bis 300 Meter) / RG6 Kabel (bis 500 Meter) ein HD (720p) oder Full HD (1080p) Signal in Realtime übertragen werden. Die Reichweite ist somit sowohl den klassischen analogen als auch HD-SDI weit überlegen. Sowohl Video- als auch Steuerungssignale wie PTZ und OSD-Control erfolgen alle ausschließlich über ein BNC-Kabel.

Drei Analysefunktionen unterstützen bei der schnellen Auswertung der Videoaufnahmen

Smart Playback: Ein Bereich kann markiert werden, der anschließend nur Aufzeichnungen anzeigt, in denen Bewegungen stattgefunden haben.

Tripwire: Eine Linie kann gezogen werden, die ausschließlich die Aufzeichnungen zeigt, bei denen die Linie überquert wurde.

Intrusion Detection: Eine Fläche kann gezeichnet werden, die ausschließlich die Aufzeichnungen zeigt, die in diesem Bereich stattgefunden haben.

Weltweiter mobiler Zugriff per App

Der Netzwerkanschluss des Rekorders sorgt für einen weltweiten Zugriff auf die Videobilddaten, die mittels iDVR App auch mobil immer und überall abgerufen werden können.

Technologien

- Realtime-Aufzeichnung und Live-Anzeige aller Kanäle in Full HD-Auflösung (1080p)
- Rekorder kompatibel mit Analog HD und analogen Kameras bis 2MPx
- Max. Übertragungslänge über ein RG59/RG6 BNC-Kabel von Rekorder zu Kamera: 300/500 Meter
- PTZ- und OSD-Steuerung sowie Videoübertragung über ein BNC-Kabel
- Smart-Suche für eine einfache Auswertung der Aufnahmen am Rekorder
- Speicherplatzerweiterung via Netzwerk möglich

8 Kanal Analog HD Videorekorder

Art.-Nr. HDCC90010

Seite 2 von 4

- Installationsassistent zur einfachen Erstinbetriebnahme
- Unterstützt zwei SATA Festplatten bis zu 4 TB
- Netzwerkanschluss für weltweiten Zugriff
- Mobiler Zugriff mittels iDVR Plus/iDVR Plus HD App

Technische Daten - 8 Kanal Analog HD Videorekorder

Abmessungen	440 x 276 x 50 mm
Alarmeingänge (NO/NC)	8
Alarmierung	Akkustisches Warnsignal, OSD Signal, Email
Ansichten	1/4/6/8/9
Audio	Audio In: 4 x Cinch (2,0 V p-p, 1000 Ω), Audio Out: 1 x Cinch (600 Ω)
Audio Bitrate	64 kbit/s
Audio Kompression	G.711u
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera (NTSC)	1920 x 1080 @ 30 fps, 1280 x 720 @ 30 fps, 640 x 480 @ 30 fps, 704 x 576 @ 30 fps, 352 x 288 @ 30 fps
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera (PAL)	1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps
Auflösung Live-Ansicht	HDMI: 1920*1080/60Hz(1080P), 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz - VGA: 1920*1080/60Hz(1080P), 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz - BNC Output: PAL: 704x576, NTSC: 704x480
Aufnahmefeldrate	1/16 fps bis zu 25/30 fps
Aufnahmefeldrate	32 Kbit/s bis zu 10 Mbit/s
Aufnahmemodi	VCA (max. 2 Kanäle / Tripwire, Intrusion Detection), Bewegungserkennung, Alarm, Bewegungserkennung und Alarm, Bewegungserkennung oder Alarm, Zeitplan, Manuell
Aufzeichnungsdauer bei max. Auflösung & Bildrate	74
Aufzeichnungsdauer bei min. Auflösung & Bildrate	582
Benutzerstufen	2
Betriebsmodus	Triplex
Breite	440 mm
Bruttogewicht	4,5 kg
DDNS	Ja
Datensicherung	2 x USB 2.0
Gesamtbildrate (PAL)	200
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	128 Kanäle
Hardware Watchdog	Ja
Hybridfähig	Ja

8 Kanal Analog HD Videorekorder

Art.-Nr. HDCC90010

Seite 3 von 4

Technische Daten - 8 Kanal Analog HD Videorekorder

Höhe	50 mm
Kameraeingänge	8 x BNC (HD-TVI, Analog CVBS)
Leistungsaufnahme	20 W
Loi Sarkozy konform (nur gültig für FR)	Ja
Länge	276 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mobiler Zugriff	Ja (iOS/Android: iDVR Plus, iDVR Plus HD)
Monitorausgänge	1 x VGA, 1 x HDMI
Nettogewicht	2,5 kg
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	128 Mbit (0 Mbit/128 Mbit)
Netzwerkanschluss	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Netzwerkfunktionen	DVR: NAS Speicherung, IP-SAN Speicherung/Rekordersoftware: Live-Ansicht, Wiedergabe, Datenexport/Web-Interface: Live-Ansicht, Wiedergabe, Datenexport, Logdateien, Einstellungen/Apps: Live-Ansicht, Wiedergabe
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, PPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
PTZ Protokolle	ABUS-Coaxitron, PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX
PTZ Steuerung	RS-485, HD-TVI
Relaisausgang	4 (Belastbarkeit: 12 V DC/1 A)
Sabotageüberwachung Video	Ja
Schutzart IP	20
Software	ABUS CMS Software (Windows), iDVR Plus (iOS/Android), iDVR Plus HD (iOS/Android)
Spannungsversorgung AC	100 - 240 V
Speichermedium	2 x SATA HDD (max. 10 TB), 8 x Netzlaufwerk
Sprache Anleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Russisch
Sprache OSD	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch
Steuerung	Maus, PC Software, integrierter Webserver
Stream 1: Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera (PAL)	1080p/720p/VGA/4CIF/CIF
Stream 2: Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera (PAL)	WD1/4CIF/CIF/QCIF/QVGA
Suchmodi	Smart-Search, VCA, Ereignis, Datum & Zeit
Videokanäle Analog	8

8 Kanal Analog HD Videorekorder

Art.-Nr. HDCC90010

Seite 4 von 4

Technische Daten - 8 Kanal Analog HD Videorekorder

Videokanäle Gesamt	8
Videokanäle HD-SDI	0
Videokanäle HD-TVI	8
Videokanäle IP	0
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	0-2 / 5-900
Webserver	Ja