

ES PZ oW mit Flüsterfalle für Wohnungsabschlusstüren (Ö-Norm B 5350)

Seite 1 von 2



Technologien

- Maße nach ÖNORM B 5350
- Riegel und Falle aus Metall
- Riegelausschub 21 mm, zweitourige Betätigung (Version BB/NB, und PZ)
- Riegelausschub 10,5 mm, eintourige Betätigung (Version Bad/ WC)
- Umstellfalle

Einsatz und Anwendung

- Je nach Ausführung geeignet für: Bad- und WC-Türen, Zimmertüren, Korridortüren, Eingangstüren (bedingt)
- Geeignet für DIN rechte und DIN linke Türen
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Durch Betätigen des Türzylinders wird der Riegel aktiviert

Technische Daten - ES PZ oW mit Flüsterfalle für Wohnungsabschlusstüren (Ö-Norm B 5350)

Dornmaß	50 mm
Entfernungsmaß	88 mm
Färbung	silber
Höhe des Schlosskastens	175 mm
Norm	Ö-Norm B 5350
Schlosssteuerung	Türzylinder
Stulpbreite	18 mm
Stulpform	rund
Stulplänge	250 mm
Tiefe des Schlosskastens	80 mm
Türart	Wohnungsabschlusstür

ES PZ oW mit Flüsterfalle für Wohnungsabschlusstüren (Ö-Norm B 5350)

Seite 2 von 2

Technische Daten - ES PZ oW mit Flüsterfalle für Wohnungsabschlusstüren (Ö-Norm B 5350)

Öffnungsrichtung	links/rechts
EAN	9120048081876
Sicherheitslevel	4