

Feuerstopp AFS625 fluorfrei

Seite 1 von 2



Bekämpft das Feuer!

Das Feuerlöschspray mit fluorfreiem* Schaummittel ohne PFAS**-Zusätze ist rasch einsatzbereit und dient der schnellen sowie sicheren Bekämpfung eines entstehenden Brandes.

Plötzlich ist es passiert: Ein Feuer in der Küche! Das Öl in der Pfanne brennt, die Hitze steigt, jede Sekunde zählt. Jetzt kann es entscheidend sein, einen kompakten Feuerlöscher griffbereit zu haben. Das Feuerlöschspray Feuerstopp AFS625 fluorfrei wird aus bis zu 3 Meter sicherem Abstand auf den Entstehungsbrand gerichtet und wie eine handelsübliche Spraydose ausgelöst. Das Feuer ist binnen Sekunden gelöscht. Die Sprühdauer für das Feuerlöschmittel beträgt bis zu etwa 25 Sekunden. Made in Germany und bis zu 10 Jahre einsatzbereit

Unser Feuerlöschspray, das in Deutschland hergestellt wird, ist bis zu 10 Jahre nach Herstellungsdatum haltbar.

Mit dem fluorfreien ABUS Feuerstopp können Sie Entstehungsbrände der Brandklassen 5A (feste und nicht schmelzende Stoffe) sowie 5F (Fettbrände, Speisefette und Speiseöle) bekämpfen. Mögliche Anwendungsbereiche sind dabei nicht nur daheim zu finden, sondern etwa auch im Camper, im Wohnmobil oder im Wohnwagen.

* gemessen als organisches Fluor mit Hilfe von Verbrennungionenchromatographie; gemessene Konzentration: 1 ppm

** Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen

Technologien

Feuerstopp AFS625 fluorfrei

Seite 2 von 2

- Ohne PFAS-Zusatz (Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) und fluorfrei: gemessen als organisches Fluor mit Hilfe von Verbrennungionenchromatographie; gemessene Konzentration unter 1 ppm
- Äußerst lange Haltbarkeit: bis zu 10 Jahre nach Herstellungsdatum
- Schnell einsatzbereit: Löschmittelstrahl wird analog einer Spraydose durch Herunterdrücken des Sprühkopfes ausgelöst
- Sprühweite: bis zu 3 m Sprühweite (max. Abstand zwischen Brandherd und Anwender)
- Sprühzeit: ca. 25 Sekunden
- Made in Germany
- Praktische Halterung: zur sicheren Fixierung in griffbereiter Nähe optional erhältlich

Einsatz und Anwendung

- Einsatz: geeignet zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen 5A und 5F
- Brandklasse 5A: feste und nicht schmelzende Stoffe (Holz, Papier, Textilien); als Referenz dient ein Entstehungsbrand an einem Holzstapel mit der Abmessung ca. 54x50x50 cm (HxTxB)
- Brandklasse 5F: Speisefette und Speiseöle; geeignet zum Löschen von Fettbränden (als Referenz dienen ca. 5 Liter Speiseöl)
- Umgebungstemperatur für den Einsatz: ab 5° Celsius im Innen- und Außenbereich funktionsfähig
- Einsatz bei elektrischen Anlagen: nur bis zu 1.000 Volt (min. Abstand 1 m)
- Kompakt und einfach zu bedienen: das Feuerlöschspray wird wie eine handelsübliche Sprühdose genutzt
- Wichtiger Hinweis: die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen

Technische Daten - Feuerstopp AFS625 fluorfrei

Gewicht	943 g
EAN	4003318418334