

Analog Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC52512

Seite 1 von 3



Analog Mini Dome 2 MPx - detailreiche Überwachung mit bestehender Technik

Die Analog Mini Dome mit 2 Megapixeln eignet sich für Innen- und Außenbereiche (IP67) und liefert klare, detailreiche Bilder - auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die True WDR-Funktion sorgt für ausgeglichene Helligkeit zwischen Vorder- und Hintergrund, während die Gecko + IR-Technologie auch bei Nacht Farbbilder ermöglicht. Die Kamera eignet sich ideal für Anwender, die eine vorhandene Koaxialverkabelung weiter nutzen und gleichzeitig von moderner Bildqualität profitieren möchten.

Gezielte Erkennung von Personen und Fahrzeugen

Bei Einsatz mit einem ABUS Analog HDCC900X2 Rekorder ermöglicht die Kamera eine KI-gestützte Analyse. Sie unterscheidet zwischen Personen und Fahrzeugen, wodurch die Erkennung relevanter Bewegungen verbessert und die Anzahl irrelevanter Benachrichtigungen verringert wird.

Effiziente Nachrüstung mit bestehender Infrastruktur

Die Analog Technologie ermöglicht die Modernisierung vorhandener Überwachungssysteme, ohne die bestehende Koaxial- oder 2-Draht-Verkabelung (über Konverter) zu ersetzen. Kameras und Rekorder lassen sich einfach austauschen, was Zeit und Installationsaufwand reduziert. Für eine zuverlässige IR-Leistung sollten die Umgebungsbedingungen entsprechend berücksichtigt werden.

IR-Reichweite abhängig vom Umfeld

Die Leistung der Beleuchtung hängt stark vom Einsatzort ab. Dunkle Flächen oder fehlende Reflexionen können das Bild beeinträchtigen - ebenso wie nahe, reflektierende Objekte.

Technologien

- 2 MPx Auflösung: 1920 x 1080 @ 25 fps

Analog Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC52512

Seite 2 von 3

- True WDR gleicht Hell/Dunkel-Kontraste wirksam aus
- Fixes Objektiv mit 2.8 mm Brennweite und 105° horizontalem Blickwinkel
- Wettergeschützt (IP67) für den Außeneinsatz
- Integrierte IR und Weißlicht LEDs mit ereignisgesteuerter Umschaltung (optional, gesteuert durch DVR HDCC900X3)
- Weniger Fehlalarme durch KI-gestützte Erkennung von Personen/Fahrzeugen mit HDCC900X3 Rekorder
- Perfekt zur Nachrüstung: Übertragung über herkömmliche und bestehende CCTV Infrastruktur mit Koaxialkabel
- Leitungslängen bis zu 250 m
- Vielfältiges Haltersortiment für die unkomplizierte, kostengünstige Installation

Technische Daten - Analog Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Abmessungen	(DxH) 110x100 mm
Anschlüsse	1 x BNC (Video), 1 x DC (5.5/2.1 mm)
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Audio	Integriert: Mikrofon, Lautsprecher
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	1920 x 1080
Bauform	Dome
Bildaufnehmer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920 x 1080 px
Bildoptimierung	WDR, BLC, HLC, HLS, ATW, 3D DNR
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	F1.0
Breite	110 mm
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	0,495 kg
Dynamikbereich (WDR)	130 dB
Electronic-Shutter	Auto (1/25 - 1/50000 s)
Farbe	weiß
Funktionen	Bewegungserkennung, Tripwire Detection und Intrusion Detection via DVR
Gegenlichtkompensation	WDR, HLC, HLS
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Horizontaler Blickwinkel	105 °
Höhe	100 mm
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	40 m
Kameraausgänge	1 x BNC
Kompatibel zu ABUS Link Station	Nein
Kompatibel zu Comfion	Nein

Analog Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC52512

Seite 3 von 3

Technische Daten - Analog Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Nein
Leistungsaufnahme	9 W
Länge	110 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1920x1080 @ 25 Bilder/s
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-30 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,0005 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,452 kg
Objektiv	Fix
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Privatzonen	Über ABUS DVR
Protokolle	Nein
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzzart IP	67
Sonstige Funktionen	Weißlicht bis 40 Meter
Spannungsversorgung DC	12 (+/-25 %) V
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Sprache OSD	UK
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Stromaufnahme	750 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Sperrfilter (ICR)
Technologie	Analog HD
Vertikaler Blickwinkel	56 °
Videokanäle HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI
Weißeabgleich	ATW, manuell