

SmartLook Akku-Außenkamera

Art.-Nr. PPIC92000X

Seite 1 von 3

Technologien

- Smarte, kabellose Außenkamera mit integriertem Akku und Solarpanel für flexible Überwachung ohne Stromanschluss
- Flexible und einfache Montage an Orten ohne Strom möglich – ideal für Haus, Garage, Garten oder Einfahrt
- Für eine gezielte Überwachung von Eingängen, Wegen und Zufahrten dank 85° Blickwinkel
- In wenigen Minuten eingerichtet: Der App-Assistent führt Schritt für Schritt durch die Installation. Kostenloser Zugriff auf Livestream, Speicher, Funktionen und persönliche Einstellungen
- Scharfe 2K-Auflösung und zuverlässige Nachtsicht liefern klare, detailreiche Aufnahmen bei Tag und Nacht
- Smarte Bewegungserkennung unterscheidet Menschen, Tiere und Fahrzeuge zuverlässig und reduziert Fehlalarme
- Sirene und Two-Way-Audio ermöglichen aktive Abschreckung sowie die direkte Kommunikation mit Besuchern
- Bequemes Laden über Solarpanel für einen zuverlässigen und unabhängigen Betrieb
- Lokale Speicherung auf einer microSD Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) für eine einfache und zuverlässige Aufzeichnung
- Kompatibel mit Smartvest Pro und ABUS One

Technische Daten - SmartLook Akku-Außenkamera

Akkutyp	Li-Ion-Akku, 3,6 V / 6000 mAh
Anschlüsse	1 x USB-C (Ladevorgang)
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Anzahl IR LEDs	2
Anzahl gleichzeitiger Zugriffe	2
App	ABUS App2Cam Plus
Artikelgewicht	0.342 kg
Artikelprogramm	Comfort
Audio	2-Wege-Audio
Audio Kompression	AAC
Audioausgang	Lautsprecher
Audioeingang	Mikrofon
Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Bewegungserkennung	Ja, 3 konfigurierbare Zonen
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	2560 x 1440 px
Blende	F 2.0
Breite	58 mm
Bruttogewicht	1.319 kg
Einsatzbereiche	Außen

SmartLook Akku-Außenkamera

Art.-Nr. PPIC92000X

Seite 2 von 3

Technische Daten - SmartLook Akku-Außenkamera

Facettenfarbe	schwarz, weiß
Frequenzbereich	2,4 / 5,8 GHz
Horizontaler Blickwinkel	85 °
Höhe	91 mm
IR-LEDs	Ja
IR-Schwenkfilter	Ja
Kameratyp	Tube
Kompatibel zu ABUS Link Station	Nein
Kompatibel zu Comfion	Nein
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Nein
Lautsprecher	Ja
Luftfeuchtigkeit	10% – 90% (nicht kondensierend)
Max. Auflösung @ Bildrate	2560 × 1440 @ 15 fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mit App steuerbar	Ja
Mit Videobewegungsmelder	Ja
Montageart	Aufputz
Montageort	Wand, Decke
Netzwerk-Protokolle	P2P
Neu	Nein
Objektiv	Fix
Privatzonen	Ja
Schutzart IP	65
Speichermedium	microSD-Karte (bis 256 Gbyte, nicht im Lieferumfang)
Sprache Anleitung	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Sprache OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Sprache Verpackung	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Stromversorgung	Akku, Solar
Tag-/Nachtumschaltung	Automatisch
Tiefe	169 mm
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/WPA3 Personal
Vertikaler Blickwinkel	45 °
Video Bitrate	Max. 2 Mbit/s

SmartLook Akku-Außenkamera

Art.-Nr. PPIC92000X

Seite 3 von 3

Technische Daten - SmartLook Akku-Außenkamera

Videokomprimierung	H.264+
--------------------	--------