# SmartLook Akku-Außenkamera

Art.-Nr. PPIC92000X



## Technologien

- Smarte, kabellose Außenkamera mit integriertem Akku und Solarpanel für flexible Überwachung ohne Stromanschluss
- Flexible und einfache Montage an Orten ohne Strom möglich – ideal für Haus, Garage, Garten oder Einfahrt
- Für eine gezielte Überwachung von Eingängen, Wegen und Zufahrten dank 85° Blickwinkel
- In wenigen Minuten eingerichtet: Der App-Assistent führt Schritt für Schritt durch die Installation. Kostenloser Zugriff auf Livestream, Speicher, Funktionen und persönliche Einstellungen
- Scharfe 2K-Auflösung und zuverlässige Nachtsicht liefern klare, detailreiche Aufnahmen bei Tag und Nacht
- Smarte Bewegungserkennung unterscheidet Menschen, Tiere und Fahrzeuge zuverlässig und reduziert Fehlalarme
- Sirene und Two-Way-Audio ermöglichen aktive Abschreckung sowie die direkte Kommunikation mit Besuchern
- Bequemes Laden über Solarpanel für einen zuverlässigen und unabhängigen Betrieb
- Lokale Speicherung auf einer microSD Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) für eine einfache und zuverlässige Aufzeichnung
- Kompatibel mit Smartvest Pro und ABUS One

## Technische Daten - SmartLook Akku-Außenkamera

| | |
|---|---|
| Akkutyp | Li-Ion-Akku, 3,6 V / 6000 mAh |
| Anschlüsse | 1 x USB-C (Ladevorgang) |
| Anwendungszweck | Allgemeine Überwachung |
| Anzahl IR LEDs | 2 |
| Anzahl gleichzeitiger Zugriffe | 2 |
| App | ABUS App2Cam Plus |
| Artikelgewicht | 0.342 kg |
| Artikelprogramm | Comfort |
| Audio | 2-Wege-Audio |
| Audio Kompression | AAC |
| Audioausgang | Lautsprecher |
| Audioeingang | Mikrofon |
| Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Batterie - Batteriebetrieb | Ja |
| Batterie - Menge | 1 |
| Bewegungserkennung | Ja, 3 konfigurierbare Zonen |
| Bildaufnehmer | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Bildelemente (effektiv) | 2560 x 1440 px |
| Blende | F 2.0 |
| Breite | 58 mm |
| Bruttogewicht | 1.319 kg |
| Einsatzbereiche | Außen |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

# SmartLook Akku-Außenkamera



## Technische Daten - SmartLook Akku-Außenkamera

| | |
|---|---|
| Facettenfarbe | schwarz, weiß |
| Frequenzbereich | 2,4 / 5,8 GHz |
| Horizontaler Blickwinkel | 85 ° |
| Höhe | 91 mm |
| IR-LEDs | Ja |
| IR-Schwenkfilter | Ja |
| Kameratyp | Tube |
| Kompatibel zu ABUS Link Station | Nein |
| Kompatibel zu Comfion | Nein |
| Kompatibel zu Secoris | Nein |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Nein |
| Kompatibel zu wAppLoxx Pro | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Luftfeuchtigkeit | 10% – 90% (nicht kondensierend) |
| Max. Auflösung @ Bildrate | 2560 × 1440 @ 15 fps |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Mit App steuerbar | Ja |
| Mit Videobewegungsmelder | Ja |
| Montageart | Aufputz |
| Montageort | Wand, Decke |
| Netzwerk-Protokolle | P2P |
| Neu | Nein |
| Objektiv | Fix |
| Privatzonen | Ja |
| Schutzart IP | 65 |
| Speichermedium | microSD-Karte (bis 256 Gbyte, nicht im Lieferumfang) |
| Sprache Anleitung | DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES |
| Sprache OSD | DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES |
| Sprache Verpackung | DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES |
| Stromversorgung | Akku, Solar |
| Tag-/Nachtumschaltung | Automatisch |
| Tiefe | 169 mm |
| Verschlüsselung | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/WPA3 Personal |
| Vertikaler Blickwinkel | 45 ° |
| Video Bitrate | Max. 2 Mbit/s |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

## Technische Daten - SmartLook Akku-Außenkamera

| | |
|---|---|
| Videokomprimierung | H.264+ |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026