



GEGEN ZIEHEN UND BOHREN

Sichern Sie Ihre Holztür mit dieser Schutzrosette.

Wenn Schutzbeschläge nicht passen oder sich optisch nicht in das Gesamtbild Ihrer Tür einfügen, können Sie auf Schutzrosetten zurückgreifen. Diese 15 Millimeter starke Rosette eignet sich für Holztüren mit einer Türstärke von 60 Millimetern. Sie bettet den Türzylinder wie eine Fassung ein und schützt hervorstehende Zylinder gegen Abbrechen durch Einbruchwerkzeuge. Die Verwendung von Spezialstahl sichert Ihre Holztür gegen Ziehen und Anbohren.

Technologien

- Mit Zylinderabdeckung
- Variable Anpassung an Zylinderüberstände von 8 - 15 mm
- Der Zylinder wird zusätzlich durch eine frei drehbare Scheibe aus Spezialstahl gegen Ziehen und Anbohren geschützt
- Verwendbar bis zu einer Türstärke von 60 mm

Einsatz und Anwendung

- Für Holztüren
- Aus der Tür herausragende Zylinder werden durch Rosetten geschützt

Varianten

- Farben: F1 (aluminium), F2 (neusilber), F3 (messing), F4 (bronze), B7 (dunkelbraun), ER (Edelstahl), W (weiß)

Technische Daten - RHZS415 weiß

Färbung	weiß
Gewicht	160 g
Rosettenstärke	8-15 mm
VdS anerkannt	Nein
Ziehschutz	Ja
EAN	4003318305108
Sicherheitslevel	7

Technische Zeichnung

