



Technologien

- Aluminiumkörper: sehr leicht und dennoch massiv
- Isolierende Kunststoffummantelung des Körpers in zehn verschiedenen Farben – Zuweisung und Unterscheidung nach Bereich oder Benutzer
- Präzisionszylinder mit acht Stiften für die hohe Anzahl von über 200.000 garantierten Verschiedenschließungen
- Erhältlich in: verschiedenschließend, garantiert verschiedenschließend, gleichschließend und als Schließanlage
- Schließzwang für mehr Sicherheit – Schlüssel kann nur gezogen werden, wenn das Schloss abgeschlossen ist
- Automatische Verriegelung für hohen Benutzerkomfort
- Ein Schlüssel gemäß Lockout-Anforderung: ein Mitarbeiter, ein Schloss, ein Schlüssel
- Großer, extrem abbruchsicherer Schlüssel mit V-Einschnitten für hohe Präzision
- Mit flexiblem beschichteten Stahlseil statt Bügel, optional in 20 oder 40 cm Länge
- Elektrisch isolierend, extrem hitzebeständig

Einsatz und Anwendung

- Zur Sicherung von Maschinen und Anlagen im Wartungsfall gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
- Optimale Anwendung in Situationen, in denen ein starrer Standardbügel an seine Grenzen stößt
- Ideal für das Ausschließen zwei oder mehrerer Punkte bei wenig Platz, zum Beispiel in Sicherungskästen

Varianten

- Farben: rot, blau, gelb, grün, lila, orange, rot, schwarz
- Bügelvarianten in verschiedenen Längen: Stahl, Stahl mit Kunststoffüberzug, Edelstahl und nicht-leitender Kunststoff
- Kabelvarianten mit flexiblem Kabel statt starrem Bügel: Edelstahl-Seil mit Kunststoffüberzug, 20 cm oder 40 cm lang
- Gleichschließend lieferbar

76/40CAB20 gelb

-
- Hauptschlüsselanlagen möglich
-

Technische Daten - 76/40CAB20 gelb

Breite a	40 mm
Facettenfarbe	gelb
Färbung	gelb
Gewicht	117 g
Gleichschließend	Nein
Kabeldurchmesser	4,76 mm
Schließtyp	Schlüssel
Tiefe e	22 mm
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318848650