

# DéTECTEURS DE MOUVEMENT DUPLEX

Art.-Nr. BW8020

Seite 1 von 2



Le Duplex se comporte comme un détecteur de mouvement passif infrarouge (détecteur PIR) doté de deux capteurs PIR. Il réagit au moindre mouvement thermique qu'il notifie immédiatement à la centrale d'alarme. Les deux éléments PIR assurent un maximum de sécurité contre les fausses alarmes. Cette sécurité contre les fausses alarmes s'explique en ce qu'un mouvement suspect doit être détecté par les deux capteurs pour qu'une alarme soit déclenchée. Le meilleur emplacement pour son montage est à l'intérieur d'un angle, en élévation de 2 à 3 mètres par rapport au sol. Le déplacement de l'intrus doit être transversal au détecteur. N'installez pas non plus votre détecteur de mouvement à proximité immédiate de câbles électriques, conduites de gaz ou appareils électroniques qui génèrent à la longue de la chaleur. L'angle de couverture du détecteur de mouvement Duplex est de 90 degrés. En fonction de son installation en hauteur - sa portée de détection peut couvrir jusqu'à 15 mètres sur 15. Vous pouvez faire varier la sensibilité par un pont enfichable. Vous pouvez ainsi définir le nombre d'impulsions qui doivent être détectées avant que le détecteur n'ouvre le relais d'alarme. Le détecteur de mouvement Duplex comporte une mémoire d'alarmes. Si l'installation est désactivée suite à une alarme, le voyant LED du détecteur qui a réagi s'illumine. Dans ce cas, dans la mesure où les paramétrages prédefinis le permettent, il sera possible de déterminer lequel des détecteurs de mouvement a réagi en premier. Dans ce cas, la LED s'illumine.

## Technologies

- Détecteur de mouvement PIR pour l'intérieur
- Détecte les déplacements de chaleur
- Liaison ET entre les deux capteurs

# DéTECTEURS DE MOUVEMENT DUPLEX

Art.-Nr. BW8020

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - DéTECTEURS DE MOUVEMENT DUPLEX

Affichage	Oui
Affichage d'état	Oui
Alimentation électrique CC	9-16 V
Consommation de courant	11 mA
Consommation électrique	0,099 W
Dimensions	(LxHxP) 60x107x48 mm
Filtre de lumière blanche	Oui
Hauteur	107 mm
Largeur	60 mm
Lieu de montage	Mur
Longueur	48 mm
Matériau du boîtier	ABS
Mémoire d'alarme	Oui
Méthode de détection	Reconnaissance thermique
Poids net	0,09 kg
Protection anti-reptation	Oui
Raccordements	NC, 50 mA, 24 V CC
Sensibilité réglable	Oui
Surveillance anti-sabotage	1
Sélecteur d'impulsions	Oui
Température de fonctionnement max.	55 °C
Type de capteur	2 PIR doubles
Zone de détection du détecteur (m)	15 m