

Module d'Affichage sans Fil

Art.-Nr. FU8403

Seite 1 von 2



Le module d'affichage sans fil vous permet d'avoir un aperçu rapide du statut des détecteurs Secvest dans la maison. Vous verrez en un coup d'oeil si un détecteur ou une fenêtre est ouvert(e) ou fermé(e). Le module offre un affichage confortable du statut pour la protection de fenêtre sans fil FTS 96 E et les détecteurs d'ouverture sans fil Secvest, même en fonctionnement autonome (sans centrale d'alarme). Si les protections de fenêtre fonctionnent en revanche avec un Secvest 2WAY, le module sert de complément judicieux. La protection de fenêtre et le détecteur d'ouverture sans fil peuvent être déclarés en parallèle au module d'affichage et à la centrale d'alarme.

Technologies

- 16 canaux d'affichage, programmables individuellement
- Compatible avec les détecteurs d'ouverture mécatroniques et sans fil Secvest
- 2 LED d'état
- Solution autonome pour afficher l'état des détecteurs connectés

Caractéristiques techniques - Module d'Affichage sans Fil

Affichage	18 affichages d'état à DEL
Alimentation électrique CC	12 V
Classe d'environnement	I
Compatible avec	Secvest, Terxon
Consommation de courant	150 mA
Dimensions	(LxHxP)135x220x45 mm
Fréquence radio	868 MHz
Hauteur	220 mm
Largeur	135 mm
Longueur	45 mm
Matériau du boîtier	ABS

Module d'Affichage sans Fil

Art.-Nr. FU8403

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Module d'Affichage sans Fil

Modulation	FM
Poids net	0,52 kg
Portée max. réception (bâtiment)	30 m
Portée max. réception (champ libre)	100 m
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C