

# Crémone radio pour fenêtres FOS 550 E Secvest 2WAY, blanc

Art.-Nr. FU8420W

Seite 1 von 2



## Technologies

- Convient aux fenêtres et portes-fenêtres avec garnitures pivotantes et oscillo-battantes s'ouvrant vers l'intérieur
- Avec verrouillage automatique (fenêtre fermée = fenêtre sécurisée)
- 2 points de verrouillage avec une résistance à la pression de plus d'une tonne
- Protection anti-effraction active (détecte déjà les tentatives d'effraction)
- Accessoires nécessaires : Tringles (disponibles en différentes longueurs)
- Fermeture s'ouvrant : 1 clé pour toutes les unités, 3 fermetures disponibles

# Crémone radio pour fenêtres FOS 550 E Secvest 2WAY, blanc

Art.-Nr. FU8420W

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - Crémone radio pour fenêtres FOS 550 E Secvest 2WAY, blanc

Alimentation électrique CC	3 V
Batterie - durée de vie max. de la batterie	2 a
Certifications	VdS (mécanique)
Classe d'environnement	II
Contrôle de tension	Oui
Fréquence radio	868.6625 MHz
Groupe de produits	Détecteur
Hauteur	50 mm
Largeur	32 mm
Lieu de montage	Fenêtres et portes-fenêtres
Longueur	170 mm
Modulation	FM
Méthode de détection	Mesure de champ magnétique
Poids de l'article	1.5 kg
Portée max. émission (bâtiment)	30 m
Portée max. émission (champ libre)	100 m
Puissance radio	10 mW
Raccordements	Bornier
Surveillance anti-sabotage	Oui
Technique	Électronique
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de batterie	2 piles 1,5 V LR03 AAA alcalines
Type de capteur	Contact magnétique et capteur de champ magnétique