Bloc d'Alimentation CCTV, 3A

Art.-Nr. TVAC35510

L'alimentation de puissance CCTV transforme une tension alternative de 230 V en une tension continue de 13,8 V. Convient donc parfaitement comme station d'alimentation centrale pour les systèmes de vidéosurveillance. Huit prises séparées sont à votre disposition sur l'appareil.

Le bloc d'alimentation de puissance fonctionne aussi bien avec une tension de réseau de 230 V qu'avec une batterie de secours de 12V/7Ah (BT2070). Une électronique de charge pour la batterie est intégrée dans le boîtier métallique robuste du bloc d'alimentation de puissance CCTV. Ce bloc d'alimentation à découpage présente une faible consommation d'énergie et un rendement élevé.

Le bloc d'alimentation de puissance est prévu pour être installé à l'intérieur. Un interrupteur sur le couvercle sert à surveiller l'appareil et à le protéger contre d'éventuels actes de sabotage. Des ouvertures prédécoupées sur le côté du boîtier permettent des ouvertures individuelles pour un guidage propre des câbles. L'indicateur de contrôle LED vous informe en permanence de l'état du bloc d'alimentation. Les huit sorties sont protégées individuellement contre les surcharges et les courts-circuits. L'article est disponible en différentes variantes (selon le courant de sortie (courant nominal)).

Technologies

- Signal de sortie régulé de 13,8 V de tension continue
- Protection électronique contre les surcharges
- Courant de charge supplémentaire de 1,0 A pour la batterie de secours (en cas de charge de base)
- Indicateurs de contrôle LED pour le réseau et le fusible
- Boîtier métallique robuste
- Différentes variantes disponibles (selon le courant de sortie / le courant nominal)

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 11/2026

Bloc d'Alimentation CCTV, 3A

Art.-Nr. TVAC35510

Caractéristiques techniques - Bloc d'Alimentation CCTV, 3A

Alimentation électrique CA	230 V
Batterie de secours	BT2070 (optional)
Courant nominal	3,000 mA
Dimensions	(L x H x P) 338 x 281 x 86 mm
Electronique de charge	12 / 7
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Accessoires
Hauteur	281 mm
Largeur	338 mm
Longueur	86 mm
Matériau du boîtier	métal
Poids de l'article	3.1 kg
Sortie vidéo	8
Surveillance anti-sabotage	Interrupteur de couvercle
Tension de sortie DC	13,4 – 14,2 on main supply / 10,0 – 12,3 battery supply V
Type de matériau	Boîtier métallique

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 11/2026