

Moniteur TFT 22" Quad

Art.-Nr. TVAC50030

Seite 1 von 2



Le moniteur TFT 22" de la gamme Profiline est conçu pour répondre aux exigences de la vidéosurveillance professionnelle. Le diviseur à quadrant intégré et ses nombreux connecteurs (entrées : 4x BNC, 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio, 4x alarme, sorties : 4 x BNC) assurent la polyvalence du moniteur, même dans des systèmes vidéo complexes. Ce moniteur séduit non seulement par son excellente qualité d'affichage et sa bonne luminosité, son filtre en peigne numérique 3D et son temps de réaction très court, mais aussi par ses fonctions de sécurité spéciales. Ainsi le moniteur affiche une fenêtre contenant une image de la caméra concernée lors d'un déclenchement d'alarme. En outre, le moniteur dispose de plusieurs fonctions d'affichage, telles que 'image dans image' et 'image sur image'. Le moniteur Profiline est équipé d'un châssis solide en métal.

Technologies

- Diviseur en quadrants intégré
- Pop-up lors du déclenchement d'une alarme
- Luminosité élevée (500 cd/m²)
- 4 entrées BNC et 4 entrées d'alarme
- Entrée HDMI et VGA
- Résolution : 1680 x 1050 (WSXGA+)

Caractéristiques techniques - Moniteur TFT 22" Quad

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Alimentation électrique CC | 12 V |
| Angle de vision horizontal/vertical | 170/170 |
| Consommation électrique | 5 W |
| Dimensions | (LxHxP)532x427x200 mm |
| Filtre en peigne | 3D |
| Fonctions | PIP, POP, Pop-Up d'alarme |
| Format d'image | 16:10 |
| Haut-parleur | Intégré 2x2 W |

Moniteur TFT 22" Quad

Art.-Nr. TVAC50030

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Moniteur TFT 22" Quad

| | |
|------------------------------------|--|
| Hauteur | 427 mm |
| Humidité de l'air max. | 85 % |
| Langue OSD | polyglotte |
| Largeur | 532 mm |
| Longueur | 200 mm |
| Luminosité | 500 cd/m ² |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Niveaux de couleur | 16,7 |
| Poids net | 6,5 kg |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Reconnaissance du signal | Automatique |
| Système vidéo | PAL / NTSC |
| Taille de l'écran | 22 in |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C |
| Type d'écran | Moniteur quadruple |
| Type de connexion | 4x BNC, 1x VGA, 1x HDMI, 4x Alarm-Eingänge, 1x Audio |