



Servez-vous ! Vidéosurveillance à commande pour caméras analogiques. Ce pupitre de commande ergonomique et robuste permet la commande facile de jusque 255 dômes motorisés par le biais de RS-485. Par le biais de l'affichage LCD intégré, vous voyez chaque étape durant votre commande. Particularité : la possibilité supplémentaire de contrôler directement plusieurs enregistreurs. Un accès direct au dôme raccordé à l'OSD est également possible. Avec le pupitre de commande ABUS DVR, jusque 31 enregistreurs peuvent être gérés simultanément.

Technologies

- Joystick 3D à fonction zoom in/out
- Possibilité de commande directe d'un DVR
- Possibilité d'accès direct à l'OSD du dôme
- Ecran d'affichage LCD
- Interface RS485

Caractéristiques techniques - Clavier Joystick DVR/PTZ

Alimentation électrique CC	12 V
Appareils compatibles	255 PTZ / 31 DVR
Certifications	CE
Dimensions	(L x H x P) 360 x 108 x 200 mm
Distance de transmission	1.200 m
Hauteur	108 mm
Indicateur LED	Yes
Largeur	360 mm
Longueur	200 mm
Poids brut	3,45 kg
Poids net	3,3 kg
Raccordements	RS-485
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C