

Détecteur Avertisseur de Fumée sans Fil (RM40)

Art.-Nr. HSRM20000

Seite 1 von 2



Le détecteur optique de fumée sans fil certifié VdS réagit à une fumée d'incendie visible, présente dans la zone de détection. Si un détecteur détecte des particules de fumée dans l'air, tous les détecteurs du bâtiment se déclenchent. Le détecteur optique de fumée sans fil se monte au plafond. Il faut respecter certaines distances de montage, à 15 cm des murs, à 50 cm des angles, etc. (pour plus d'informations, voir la notice d'utilisation). Il est recommandé d'utiliser un détecteur par étage, cage d'escalier, salle de séjour et chambre à coucher. Si le détecteur détecte de la fumée, la sirène d'alarme piézo de 85 dB se met en route - simultanément sur tous les détecteurs. Le détecteur qui a détecté la fumée en premier est facilement identifiable grâce à une sonorité d'alarme différente. CRLFRLFIL est possible de connecter jusqu'à 32 détecteurs de fumée par radio - avec une portée max. de 30 m (sans module radio supplémentaire). Le montage en cascade des détecteurs est garant d'une grande fiabilité, c'est-à-dire que l'alarme est transmise à travers tout le réseau, du premier jusqu'au dernier détecteur. La portée effective dépend des caractéristiques du bâtiment (il est recommandé d'effectuer un test radio avant le montage). Les piles recommandées ont une durée de vie de jusqu'à 2 ans. Lorsque le niveau de la pile est faible, le détecteur émet un bip sonore. Il est recommandé de tester le détecteur une fois par mois. Le détecteur est certifié VdS, c'est un gage de sécurité et de fiabilité.

Technologies

- Détecteur optique de fumée avec sirène d'alarme piézo intégrée
- Possibilité de interconnecté les détecteurs via un réseau sans fil
- Avertit de manière fiable en cas de formation de fumée dangereuse pour la santé
- Sécurité accrue et portées plus grandes en interconnectant les détecteurs entre eux via radio
- LED d'état transparente

Détecteur Avertisseur de Fumée sans Fil (RM40)

Art.-Nr. HSRM20000

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Détecteur Avertisseur de Fumée sans Fil (RM40)

Affichage	LED
Affichage d'état	Oui
Alimentation électrique CC	9 V
Batterie - durée de vie max. de la batterie	2 a
Batterie - type	Pile bloc 9 V (lithium)
Certifications	EN
Consommation de courant	40 mA
Contrôle de tension	Oui
Dimensions	(HxD) 35x102 mm
Fréquence radio	868 MHz
Hauteur	35 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Langue emballage	DE, UK, FR, IT, NL, DK, SE, PL, ES
Langue notice	DE, UK, FR, IT, NL, DK
Largeur	102 mm
Lieu de montage	Plafond
Matériau du boîtier	ABS
Méthode de détection	Réflexion photoélectrique
Norme	EN 14604:2005/AC:2008
Poids brut	0,19 kg
Poids net	0,08 kg
Portée max. réception (bâtiment)	30 m
Portée max. émission (bâtiment)	30 m
Pression acoustique	85 dB
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Zone de détection du détecteur (m ²)	40 m ²