

Kit de Base Terxon SX

Art.-Nr. AZ4298

Seite 1 von 6

Technologies

- Kit de base, l'entrée idéale dans le monde de la technologie d'alarme filaire.
- Avec élément de commande, sirène, détecteur de mouvement, 2 détecteurs d'ouverture et câble d'alarme de 50 m
- Flexible et extensible à tout moment
- Avec 8 zones d'alarme librement programmables

Caractéristiques techniques - Kit de Base Terxon SX

Classe VdS	senza
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Centrale
Hauteur	240 mm
Interface externe	Non
La radio en réseau	Non
Largeur	240 mm
Mémoire des événements	Oui
Nombre de groupes de détecteurs de sabotage	8
Nombre max. de groupes de détecteurs	8
Poids de l'article	8.338 kg
Profondeur	85 mm

Caractéristiques techniques - Accumulateur VdS, 12 V, 7.2Ah

Alimentation électrique CC	12 V
Capacité	7,2
Certifications	VdS
Classe VdS	altro
Cycles de charge	Jusqu'à 1000
Dimensions	(LxHxP) 65x94x151 mm
Groupe de produits	Accessoires
Hauteur	100 mm
Homologation VdS n°	G 112110
Largeur	65 mm
Longueur	151 mm
Poids	2540 g
Poids de l'article	2.418 kg
Température de fonctionnement max.	50 °C

Kit de Base Terxon SX

Art.-Nr. AZ4298

Seite 2 von 6

Caractéristiques techniques - Accumulateur VdS, 12 V, 7.2Ah

Température de fonctionnement min.	-15 °C
Type de batterie	Plomb (gel)
EAN	4043158000634

Caractéristiques techniques - Détecteur d'Ouverture à Brins NC (blanc)

Classe VdS	senza
Dimensions	(LxHxP) 11x12x48 mm
Domaines d'utilisation	Intérieur
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur
Hauteur	12 mm
La radio en réseau	Non
Largeur	11 mm
Largeur du capteur	11 mm
Lieu de montage	Encastrement / montage apparent
Longueur	48 mm
Longueur de câble	2 m
Matériau du boîtier	ABS
Méthode de détection	Mesure de champ magnétique
Poids de l'article	0.05 kg
Protection contre les champs étrangers	Non
Protection mécanique	Non
Raccordements	NC, charge maximale des contacts 100 V/5 W/0,05 A
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de capteur	Interrupteur reed
Type de couverture	Protection anti-effraction
Type de câble	2 fils
couleur de surface	blanc
EAN	4043158000191

Kit de Base Terxon SX

Art.-Nr. AZ4298

Seite 3 von 6

Caractéristiques techniques - Flash + Sirène (rouge)

Alimentation électrique CC	12 V
Classe VdS	senza
Consommation de courant	200 mA
Consommation électrique	2.4 W
Couleur lumineuse	Rouge
Dimensions	(LxHxP)122x73x43 mm
Fréquence de clignotement	2 Hz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Sirène et générateur de signal
Hauteur	73 mm
Illuminant	4 x Ampule
Indice de protection IP	34
Largeur	122 mm
Lieu de montage	Intérieur et extérieur protégé
Longueur	43 mm
Matériau du boîtier	ABS
Poids de l'article	0.116 kg
Pression acoustique	100 dB
Protection mécanique	Non
Puissance	2.4 W
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
couleur de surface	blanc
EAN	4043158008746

Caractéristiques techniques - Centrale d'Alarme Terxon SX

Affichage	Afficheur alphanumérique à cristaux liquides de 2 lignes
Alimentation de secours	1
Alimentation électrique CA	230 V
Certifications	INCERT
Classe VdS	senza
Classe d'environnement	II
Communication/alerte	Compatible uniquement par transmetteurs téléphoniques externes : AZ6301, AZWG10020
Consommation de courant	200 mA
Contrôle de tension	Oui
Degré de sécurité	2
Dimensions	(LxHxP)240x240x85 mm

Kit de Base Terxon SX

Art.-Nr. AZ4298

Seite 4 von 6

Caractéristiques techniques - Centrale d'Alarme Terxon SX

Extensible (hybride)	Non
Fusible	230 V/250 mA ; 12 V : 1 A rapide ; batterie : 2 A rapide
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Centrale
Hauteur	240 mm
Humidité de l'air max.	75 %
Interface externe	Non
La radio en réseau	Non
Langue OSD	11 langues au choix
Largeur	240 mm
Lignes de sabotage	2
Longueur	85 mm
Matériau du boîtier	Centrale : métal, élément de commande: ABS
Mémoire des événements	Oui
Nombre d'utilisateurs	16
Nombre d'événements	250
Nombre de groupes de détecteurs de sabotage	8
Nombre de panneaux de commande	4
Nombre de zones de fil	8
Nombre de zones de sabotage	1
Nombre max. de groupes de détecteurs	8
Nombre max. de panneaux de commande	4
Poids de l'article	2.619 kg
Profondeur	85 mm
Programmation 1	Par élément de commande
Raccordements	Bornier à vis 230 V, bornier à vis 13,8 V, haut-parleur, bornier à vis à zones, 11 sorties commutables
Sirène intégrée	Oui
Sorties de commutation	3 transistors 500 mA, 8 transistors 50 mA, librement programmables
Sous-zones/zones de surveillance	4
Surveillance anti-sabotage	1
Temps de charge max. des batteries	24 h
Temps de fonctionnement max. de l'alimentation de secours	12 h

Kit de Base Terxon SX

Art.-Nr. AZ4298

Seite 5 von 6

Caractéristiques techniques - Centrale d'Alarme Terxon SX

Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Terminaison de zone	NC, DEOL
Type de batterie	Batterie plomb 12 V CC, 7,0 Ah
Téléservice	Non
EAN	4043158015690

Caractéristiques techniques - Détecteurs de Mouvement

Affichage	Oui
Affichage d'état	1
Alimentation électrique CC	9-16 V
Classe VdS	senza
Consommation de courant	9 mA
Consommation électrique	0.081 W
Dimensions	(LxHxP) 60x106x47 mm
Filtre de lumière blanche	Oui
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur
Hauteur	106 mm
Largeur	60 mm
Lieu de montage	Mur
Longueur	47 mm
Matériau du boîtier	ABS
Méthode de détection	Reconnaissance thermique
Poids de l'article	0.08 kg
Profondeur	47 mm
Protection anti-reptation	Oui
Protection mécanique	Non
Raccordements	NC, 100 mA, 24 V CC
Sensibilité réglable	Oui
Surveillance anti-sabotage	1
Surveillance de la couverture	Non
Sélecteur d'impulsions	Oui
Température de fonctionnement max.	55 °C
Type de capteur	PIR double
Type de couverture	Protection anti-effraction
Zone de détection du détecteur (m)	15 m

Kit de Base Terxon SX



Security Tech Germany

Art.-Nr. AZ4298

Seite 6 von 6

Caractéristiques techniques - Détecteurs de Mouvement

EAN	4043158009088
-----	---------------