

# Caméra Dôme Analogique HD 1080p

Art.-Nr. HDCC72500

Seite 1 von 3



---

Cette caméra extérieure fournit des images en haute résolution HD 1080p et se raccorde facilement à un enregistreur ou un écran via un câble combiné vidéo analogique courant (image et électricité).

## Transmission de données fiable en haute résolution

Les caméras HD analogique sont doublement avantageuses puisqu'elles garantissent, d'une part, via un câble combiné vidéo analogique, une transmission sûre, sans perturbation et ne nécessitant pas de connaissances spécifiques en matière de technologie IP. D'autre part, avec 1080p et 25 images/seconde, elles offrent la résolution HD des caméras IP Megapixel, le tout à un rapport qualité/prix intéressant.

## Surveillance jour et nuit par caméra protégée contre les intempéries

Montée dans un boîtier robuste et à l'indice de protection IP66, la caméra dôme convient parfaitement pour une utilisation en zone extérieure exposée aux intempéries. Avec LED IR High-Power intégrées et une commutation jour/nuit automatique, une surveillance fiable est garantie de jour comme de nuit. Grâce à l'élimination des bruits parasites intégrée, la caméra fournit des images nettes même avec peu de lumière.

## Mise en service aisée

Grâce au câble combiné fourni et à l'installation Plug-and-Play, la caméra peut être montée directement au plafond ou au mur et mise en service. Les câblages BNC existants peuvent également être utilisés.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation. Les surfaces absorbant la lumière ou l'absence d'objets réfléchissant la lumière IR dans l'angle de visée réduisent la portée IR et provoquent des images vidéo trop sombres. Par ailleurs, les objets réfléchissants situés à proximité immédiate de la caméra (gouttière, mur) peuvent faire réfléchir la lumière IR de manière gênante dans l'image.

---

## Technologies

# Caméra Dôme Analogique HD 1080p

Art.-Nr. HDCC72500

Seite 2 von 3

- Haute résolution fidèle aux détails de 1920 x 1080 pixels pour 25 images/seconde
- Boîtier de caméra robuste, résistant aux intempéries (IP66)
- LED IR High-Power pour une portée nocturne de 20 m env.
- IR intelligent pour des images d'une qualité exceptionnelle, sans surexposition
- Commutation jour/nuit automatique
- Montage au plafond et encastré possible
- Avec 1 câble combiné pour vidéo de 30 mètres (signal vidéo + alim. électrique)
- Installation Plug-and-Play et raccordement aux câbles analogiques existants via la prise BNC
- Avec fonction WDR de compensation de contre-jour – idéal pour les zones d'entrée
- Élimination des bruits parasites (DNR) pour des images brillantes, même avec peu de lumière

## Caractéristiques techniques - Caméra Dôme Analogique HD 1080p

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Alimentation électrique CC  | 12, +/-15 % V   |
| Angle de visée horizontal   | 103,5 °   |
| Balance des blancs          | ATW   |
| Certifications              | CE, RoHS, Reach   |
| Commande                    | ABUS-C (affichage à l'écran, pilotage par câble coaxial)                              |
| Commutation jour/nuit       | Filtre d'arrêt IR électromécanique  |
| Compensation du contre-jour | True WDR, HSBLC, BLC  |
| Consommation électrique     | 4 W   |
| Dimensions                  | (ØxP) 114,6 x 89,1 mm   |
| Distance focale             | 2,8 mm  |
| Enregistreur d'images       | 2 MP CMOS Image Sensor  |
| Fonctions                   | Defog, D-Zoom, Smart D-Zoom, DPC, titre de la caméra                                  |
| Gamme dynamique (WDR)       | 120 dB  |
| Hauteur                     | 89 mm   |
| Humidité de l'air max.      | 90 %  |
| Indice de protection IP     | 66  |
| Intégration d'image         | 2x - 16x  |
| LED IR                      | Oui   |
| Langue emballage            | Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois |
| Langue notice               | Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois |
| Largeur                     | 115 mm  |
| Modes de résolution         | 1080p   |
| Obturateur électronique     | 1/25 – 1/50000 s  |
| Poids net                   | 0,42 kg   |
| Portée IR (max.)            | 20 m  |
| Raccordements               | Signal vidéo (HD-TVI, BNC), signal vidéo (FBAS, BNC), alimentation électrique         |
| Rapport signal/bruit        | > 62 dB   |

# Caméra Dôme Analogique HD 1080p

Art.-Nr. HDCC72500

Seite 3 von 3

## Caractéristiques techniques - Caméra Dôme Analogique HD 1080p

|  |   |
|--|---|
| Réglage d'amplification                  | AGC   |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 1080p @ 25 images/s (50Hz)/1080p @ 30 images/s (60Hz) |
| Sorties de caméra                        | 1x BNC (HD-TVI), 1x BNC (FBAS, Service)               |
| Système vidéo                            | HD-TVI  |
| Technologie                              | HD-TVI  |
| Température de fonctionnement max.       | 60 °C   |
| Température de fonctionnement min.       | -20 °C  |
| Zones privées                            | 8   |
| Zoom numérique                           | Oui   |
| Éclairage minimal (IR)                   | 0 lx  |
| Éclairage minimal (couleur)              | 0,1 lx  |
| Éclairage minimal (noir et blanc)        | 0,01 lx   |
| Élimination des bruits parasites         | 2D DNR, 3D DNR  |
| Éléments d'image (effectifs)             | 1920 x 1080 Pixel                                     |
| Éléments d'image (total)                 | 1944 x 1092 Pixel                                     |