

Caméra Extérieure Analogique HD 1080p

Art.-Nr. HDCC62500

Seite 1 von 3



La caméra dôme extérieure fournit des images en haute résolution HD 1080p et se raccorde facilement à un enregistreur ou un écran via un câble combiné vidéo analogique courant (image et électricité).

Transmission de données fiable en haute résolution

Les caméras HD analogique sont doublement avantageuses puisqu'elles garantissent, d'une part, via un câble combiné vidéo analogique une transmission sûre, sans perturbation et ne nécessitant pas de connaissances spécifiques en matière de technologie IP. D'autre part, avec 1080p et 25 images/seconde, elles offrent la résolution HD des caméras IP Megapixel, le tout à un rapport qualité/prix intéressant.

Surveillance 24 heures sur 24 par caméra protégée contre les intempéries

La caméra est montée dans un boîtier robuste et à l'indice de protection IP66 et convient donc parfaitement pour une utilisation en zone extérieure non protégée. Avec LED IR High-Power intégrées et une commutation jour/nuit automatique, une surveillance fiable est garantie de jour comme de nuit. Grâce à l'élimination des bruits parasites intégrée, la caméra fournit des images nettes même avec peu de lumière.

Mise en service aisée

Grâce au câble combiné fourni et à l'installation Plug-and-Play, la caméra peut être montée directement au plafond ou au mur, raccordée et mise en service. Les câblages BNC existants peuvent également être utilisés pour raccorder la caméra.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation. Les surfaces absorbant la lumière ou l'absence d'objets réfléchissant la lumière IR dans l'angle de visée réduisent la portée IR et provoquent des images vidéo trop sombres. Par ailleurs, les objets réfléchissants situés à proximité immédiate de la caméra (gouttière, mur) peuvent faire réfléchir la lumière IR de manière gênante dans l'image.

Technologies

- Haute résolution fidèle aux détails de 1920 x 1080 pixels pour 25 images/seconde
- Boîtier de caméra robuste, résistant aux intempéries (IP66)

Caméra Extérieure Analogique HD 1080p

Art.-Nr. HDCC62500

Seite 2 von 3

- LED IR High-Power pour une portée nocturne de 20 m env.
- IR intelligent pour des images d'une qualité exceptionnelle, sans surexposition
- Commutation jour/nuit automatique
- Montage au plafond et encastré possible
- Avec 1 câble combiné pour vidéo de 30 mètres (signal vidéo + alim. électrique)
- Installation Plug-and-Play et raccordement aux câbles analogiques existants via la prise BNC
- Avec fonction WDR de compensation de contre-jour – idéal pour les zones d'entrée
- Élimination des bruits parasites (DNR) pour des images brillantes, même avec peu de lumière

Caractéristiques techniques - Caméra Extérieure Analogique HD 1080p

Alimentation électrique CC	12, +/-15 % V
Angle de visée horizontal	103,5 °
Balance des blancs	ATW
Certifications	CE, RoHS, Reach
Commande	ABUS-C (affichage à l'écran, pilotage par câble coaxial)
Commutation jour/nuit	Filtre d'arrêt IR électromécanique
Compensation du contre-jour	True WDR, HSBLC, BLC
Consommation électrique	4 W
Dimensions	(LxIxP) 210,8 x 94,6 x 83 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	2MP CMOS Image Sensor
Fonctions	Defog, D-Zoom, Smart D-Zoom, DPC, titre de la caméra
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Hauteur	95 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IP	66
Intégration d'image	2x - 16x
LED IR	Oui
Langue emballage	Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois
Langue notice	Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois
Largeur	83 mm
Longueur	211 mm
Modes de résolution	1080p
Obturbateur électronique	1/25 – 1/50000 s
Poids net	0,7 kg
Portée IR (max.)	20 m
Raccordements	Signal vidéo (HD-TVI, BNC), signal vidéo (FBAS, BNC), alimentation électrique
Rapport signal/bruit	> 62 dB
Réglage d'amplification	AGC

Caméra Extérieure Analogique HD 1080p

Art.-Nr. HDCC62500

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Caméra Extérieure Analogique HD 1080p

Résolution maximale à fréquence d'images	1080p @ 25 images/s (50Hz)/1080p @ 30 images/s (60Hz)
Sorties de caméra	1x BNC (HD-TVI), 1x BNC (FBAS, Service)
Système vidéo	HD-TVI
Technologie	HD-TVI
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Type de caméra	Tube
Zones privées	8
Zoom numérique	Oui
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,1 lx
Éclairage minimal (noir et blanc)	0,01 lx
Élimination des bruits parasites	2D DNR, 3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	1920 x 1080 Pixel
Éléments d'image (total)	1944 x 1092 Pixel