

Vidéosurveillance HD analogique ABUS Kit complet hybride 5 canaux

Art.-Nr. TVVR33025T

Seite 1 von 3



Tout en un

Ce pack HD analogique contient tout ce qu'il faut pour une vidéosurveillance par câble analogique avec enregistrement en résolution HD. L'enregistreur à 5 canaux avec disque dur 1 To peut enregistrer les données vidéo des 2 mini-caméras tube 2 MPx fournies pendant environ 4 semaines, 24 heures sur 24. Au besoin, le système peut être utilisé avec 5 caméras maximum.

Raccorder et enregistrer

Le kit est préconfiguré pour une utilisation directe : il suffit d'installer et de raccorder les caméras, puis de sélectionner le mode d'enregistrement souhaité (enregistrement en cas de mouvement, programmé ou permanent). Les données d'image peuvent être affichées en direct et en temps réel sur un écran également raccordé. Le kit est commandé de manière intuitive avec la souris USB fournie.

Affichage en temps réel et enregistrement en HD

L'enregistreur hybride 5 canaux permet d'enregistrer et de gérer jusqu'à 5 caméras. La fonction hybride permet une exploitation mixte de jusqu'à 4 caméras HD analogiques modernes (norme HD-TVI) ou de caméras analogiques économiques. En outre, une caméra IP ABUS peut être intégrée (Veuillez vous référer aux modèles d'appareils photo compatibles dans les spécifications). L'enregistreur est également compatible Full HD et peut enregistrer et lire des données vidéo avec une résolution de 1080p pour 25 images/s. Cet enregistreur convient ainsi parfaitement pour la mise à niveau des systèmes analogiques existants vers les résolutions HD et Full HD.

Surveillance 24 heures sur 24

Vidéosurveillance HD analogique ABUS Kit complet hybride 5 canaux

Art.-Nr. TVVR33025T

Seite 2 von 3

Grâce à la commutation jour/nuit automatique, les caméras sont adaptées à une surveillance 24 heures sur 24 en extérieur. Les LED IR renforcent la sécurité même avec peu de lumière. Grâce à l'indice de protection IP66, les caméras conviennent également pour une utilisation en zone extérieure.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation.

Technologies

- Kit complet avec enregistreur 5 canaux, 2 caméras 2MPx, 1 To HDD, 2 câbles combinés vidéo de 30 m
- Y compris un disque dur d'1 To pour env. 4 semaines d'enregistrement en continu
- Affichage en temps réel, enregistrement en direct et résolution Full HD
- Enregistrement après détection de mouvement, programmé ou permanent
- Commutation jour/nuit automatique des caméras extérieures analogiques Full HD 180p
- Enregistreur compatible avec caméras IP, caméras HD analogiques et caméras analogiques
- Commande simple et intuitive par souris
- Accès mobile avec l'app ABUS iDVR
- Parfait pour la mise à niveau des anciens systèmes analogiques vers les résolutions HD ou Full HD.

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance HD analogique ABUS Caméra mini-tube 2MPx

Alimentation électrique CC	12 V
Angle de visée horizontal	103 °
Commutation jour/nuit	Auto
Compatible avec	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Consommation électrique	4 W
Couleur	Blanc
Diaphragme	F1.2
Dimensions	(Ø x Lo) 70 x 149,5 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	1/2.8" CMOS
Filtre pivotant IR	Oui
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IP	66
LED IR	Oui
Longueur d'onde optique	850 nm

Vidéosurveillance HD analogique ABUS Kit complet hybride 5 canaux

Art.-Nr. TVVR33025T

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance HD analogique ABUS Caméra mini-tube 2MPx

Matériau du boîtier	Métal
Monture d'objectif	M12
Poids brut	1,29 kg
Poids net	0,87 kg
Portée IR (max.)	20 m
Résolution maximale à fréquence d'images	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Sortie vidéo	1x BNC (HD-TVI)
Technologie	Analog HD
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,01 lx
Élimination des bruits parasites	DNR
EAN	4043158141924