

Carillon (de porte) sans fil Smartvest

Art.-Nr. FUSG35010A

Seite 1 von 2



Le carillon (de porte) sans fil Smartvest est une extension de Smartvest pour la signalisation à l'intérieur. Le carillon prend en charge 5 signaux sonores différents et peut restituer les signaux sous 3 volumes différents (4 sonneries, 1 alarme). Les déclencheurs d'un signal peuvent être configurés individuellement ; le carillon (de porte) sans fil est adapté comme sonnette et sirène. Grâce à la supervision automatique (tests de fonctionnement plusieurs fois par jour) vers la centrale d'alarme, le bon fonctionnement est toujours garanti et il est possible de réagir rapidement à une faible charge des piles.

Technologies

- Extension de Smartvest pour la signalisation à l'intérieur
- 5 sonneries/signaux sonores (4 sonneries, 1 alarme) configurables individuellement (c.-à-d. affectation capteur - sonnerie)
- Volume réglable sur 3 niveaux
- Également utilisable pour la signalisation en cas d'alarme
- Supervision automatique : tests de fonctionnement et retours plusieurs fois par jour à la centrale d'alarme Smartvest
- Retour visuel lors de la mise en service et pendant le fonctionnement grâce à une LED bleue
- Signal sur la centrale d'alarme Smartvest en cas de charge de piles faible

Caractéristiques techniques - Carillon (de porte) sans fil Smartvest

| | |
|---|-------------------------------|
| Affichage | LED |
| Alerte | Signal sonore d'avertissement |
| Batterie - durée de vie max. de la batterie | 1 a |
| Batterie - fonctionnement sur batterie | Oui |

Carillon (de porte) sans fil Smartvest

Art.-Nr. FUSG35010A

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Carillon (de porte) sans fil Smartvest

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Batterie - quantité | 3 |
| Batterie - type | AA (1,5V) |
| Compatible avec Secvest | Non |
| Compatible avec Smartvest | Oui |
| Consommation de courant | 265 mA |
| Consommation de courant en veille | 0,0265 mA |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions | (B x L x H) 60 x 28 x 105 mm |
| Domaines d'utilisation | À l'intérieur |
| Fréquence radio | 868 MHz |
| Humidité de l'air max. | 80 % |
| Humidité de l'air min. | 10 % |
| Matériau du boîtier | Plast |
| Modulation radio | FSK |
| Poids brut | 0,19 kg |
| Poids net | 0,145 kg |
| Portée radio | (Selon l'installation) 30 - 100 m |
| Pression acoustique | 60 / 70 / 80 dB |
| Protection anti-sabotage | Non |
| Puissance d'émission | 4,5 dBm |
| Son d'alarme réglable | 5 sons de gong |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C |