

Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet PoE 4 canaux

Art.-Nr. TVVR36420T

Seite 1 von 4

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet PoE 4 canaux

Groupe DEEE	09
Poids de l'article	3.335 kg

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-tube 2MPx Wi-Fi

Alerte	Email
Alimentation électrique CC	12 V
Amélioration des images	BLC / Digital WDR
Angle de visée horizontal	85 °
Balance des blancs	Balance des blancs automatique (AWB) / lampe à incandescence / lumière chaude / lumière naturelle / lampe fluorescente
Commutation jour/nuit	Auto / Manuel / Calendrier
Compatible avec	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compression vidéo	H.264 / MJPEG
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
Consommation électrique	5.8 W
Contrôle automatique du diaphragme	Non
Cryptage	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Diaphragme	F2.0
Dimensions	(Ø x L) 70 x 157 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	1/2.8" CMOS
Filtre pivotant IR	Oui
Forme de l'appareil	Tube
Groupe DEEE	09
Haut-parleur	Non
Humidité de l'air max.	95 %
Humidité de l'air min.	10
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Largeur de canal	20 MHz
Logiciel	IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer

Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet PoE 4 canaux

Art.-Nr. TVVR36420T

Seite 2 von 4

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-tube 2MPx Wi-Fi

Longueur d'onde optique	850
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Microphone	Non
Modes d'enregistrement	Manuel / selon planning / sur détection de mouvement
Modes de résolution	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Niveaux utilisateurs	3
Nombre d'utilisateurs	32
Norme PoE	802.3af
Plage de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz
Poids brut	0.778 kg
Poids de l'article	0.384 kg
Portée IR (max.)	20 m
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Protocoles de réseau	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Réglages des images	Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté / Mirroring
Résolution maximale à fréquence d'images	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Sensibilité	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Support d'enregistrement	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Zones privées	4
couleur de surface	Blanc
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.028 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
EAN	4043158140293

Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet PoE 4 canaux

Art.-Nr. TVVR36420T

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Enregistreur PoE 4 canaux

Alerte	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Alimentation électrique CC	48 V
Batterie - quantité	1
Boîtier	1U Chassis
Canaux vidéo IP	4
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Consommation électrique, sans disque dur	10
Dimensions	(La x Lo x H) 315 x 240 x 48 mm
Débit total réseau (entrée/sortie)	(40 / 80) Mbit/s
Décodage de la performance (vue locale en direct & lecture)	4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx
Entrée audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Gamme d'articles	Performance
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Vidéo
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	10
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Lecture synchrone	4
Logiciel	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Matériau du boîtier	Métal, Plastique
Modes d'enregistrement	Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme, VCA
Navigateurs supportés	IE11 (Plugin)
Norme PoE	IEEE 802.3 af/at (max.50W)
Poids brut	2.8 kg
Poids de l'article	2.098 kg
Port USB	2x USB 2.0
Protocoles de réseau	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Puissance	65 W
Puissance PoE	50 W
Raccordements PoE	4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps

Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet PoE 4 canaux

Art.-Nr. TVVR36420T

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Enregistreur PoE 4 canaux

Résolution maximale à fréquence d'images	8MPx @ 25/30fps
Résolution sortie HDMI	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Résolution sortie VGA	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Sortie audio	1x Cinch (Line, 1K Ω)
Support d'enregistrement	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
EAN	4043158143928