

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 1 von 4



Surveillance dans toutes les conditions de vent et de temps

Avec une résolution élevée et détaillée de 1920 x 1080 pixels, la caméra dôme TVIP82560 2MPx WLAN PTZ enregistre 25 images par seconde. Grâce à son boîtier robuste et à l'indice de protection IP66, la caméra est prête à affronter toutes les conditions climatiques. La zone de visualisation et d'enregistrement peut être commandée manuellement en continu, pivoter de 355° et basculer de 90°. Pour une surveillance sur 360°, avec zoom optique 4x (angle de vision 32,6°-100,5°).

Idéal : pour les grandes surfaces

La caméra PTZ est idéale pour la surveillance de grandes surfaces, comme les jardins ou les grands parkings, également grâce au WDR avec 120 dB pour la compensation de contre-jour. Le fonctionnement se fait via PoE ou WLAN selon les besoins. L'emplacement pour carte microSD intégré est utilisé pour enregistrer directement dans l'appareil photo et pour la lecture via un navigateur ou une application. La détection de mouvement permet de réduire les besoins en mémoire à l'avance. La caméra dispose également de LED infrarouges intégrées pour une vue jusqu'à 20 mètres dans l'obscurité/nuit (selon l'endroit).

Accès aux images et enregistrements en direct: sécurisé et facile

La caméra se connecte simplement directement à l'application ABUS Link Station sur le smartphone ou la tablette - et sans aucun réglage sur le routeur. Avec la version Lite de l'application, jusqu'à 60 minutes de flux de données (visualisation/lecture en direct) par mois via Internet ou Wi-Fi sont totalement gratuites. Ou avec ABUS Link Station Pro : Achetez une seule fois et accédez à des données illimitées pour toujours.

Technologies

- Caméra 2MPx Wi-Fi PTZ pour l'intérieur et l'extérieur
- Résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) à 25 i/s et angle de visualisation de 32,6° - 100,5° pour plus de détails sur l'image

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme

2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 2 von 4

- WDR (120 dB) pour plus de détails même en cas de rétroéclairage et de forts contrastes
- Panoramique, inclinaison et zoom continus via l'application ou le navigateur : pour une vue panoramique à 360° à des distances focales de 2,8-12 mm et un zoom optique 4x (objectif zoom motorisé)
- Détection de mouvement par logiciel directement dans la caméra pour un faible besoin de stockage et une recherche rapide de l'enregistrement souhaité
- H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6x länger Aufzeichnen
- LED IR intégrées pour une meilleure visibilité de nuit/obscurité, jusqu'à 20 mètres
- Accès mobile facile grâce à l'application ABUS Link Station - aucun paramétrage du routeur n'est nécessaire
- Envoi des photos par e-mail ou FTP
- PoE (Power over Ethernet)-fähig

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Alerte	Email
Alimentation électrique CC	12 V
Amélioration des images	BLC / WDR
Angle de visée horizontal	32,6 – 100,5 °
Balance des blancs	Balance des blancs automatique (AWB) / lampe à incandescence / lumière chaude / lumière naturelle / lampe fluorescente
Commutation jour/nuit	Auto / Manuel / Calendrier
Compatible avec	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxxx
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec Smartvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compression vidéo	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
Consommation électrique	12,2 W
Contrôle automatique du diaphragme	Oui
Couleur	Blanc
Cryptage	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Diaphragme	F1.6 - F2.7
Dimensions	(Ø x H) 130,7 x 101,7 mm
Distance focale	2,8 - 12 mm
Enregistreur d'images	1/3" CMOS
Entrée audio	Oui
Filtre pivotant IR	Oui
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Haut-parleur	No

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Humidité de l'air max.	95 %
Humidité de l'air min.	10
Indice de protection IK	10
Indice de protection IP	66
LED IR	Oui
Langue OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Largeur de canal	20 MHz
Logiciel	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Longueur d'onde optique	850 nm
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Microphone	Oui
Modes d'enregistrement	Manuel / selon planning / sur détection de mouvement
Modes de résolution	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Navigateurs supportés	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Niveaux utilisateurs	3
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de présélections	300
Norme PoE	802.3af
ONVIF	Profile S / Profile G
Plage de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz
Plage de pivotement / d'inclinaison	0° - 355°
Poids brut	0,818 kg
Poids net	0,409 kg
Portée IR (max.)	20 m
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Protocoles de réseau	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Réglages des images	Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté / Mirroring
Résolution	2MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Sensibilité	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Sortie audio	Oui
Support d'enregistrement	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Supports compatibles	TVAC31530
Technologie	Réseau
Température de fonctionnement max.	60 °C

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Température de fonctionnement min.	-30 °C
Vitesse d'inclinaison	100° / s
Vitesse d'obturation	1s - 1/100,000s
Vitesse de pivotement	100° / s
Zones privées	4
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,005 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Événement de base	Détection de mouvement